

CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE 40+40 L

Cuocipasta realizzato in acciaio inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Vasche stampate in acciaio inox AISI 316L, zona frontale di evacuazione amidi con pianetto inox, da corredare con cestelli. Rubinetto di immissione acqua sul piano, gestione manuale del riempimento vasca. Riscaldamento tramite bruciatori indipendenti comandati da rubinetti valvolati.



Alimentazione	Gas	Litri per vasca	40
Nr. Vasche	2	Spessore piano	2 mm

Caratteristiche funzionali

- Rubinetto manuale di carico e rabbocco acqua con becco di immissione posizionato sulla zona di schiumatura.
- Capacità vasca 40 + 40 lt
- Potenza regolabile da 6,5 a 14 kW per ogni vasca.
- Potenza specifica erogata: 350 watt/litro.
- Accensione elettronica a treno di scintille con possibilità di accensione manuale.
- Installazione con appositi accessori: a terra su piedi, su telaio pluri-modulo, su trave a sbalzo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con finitura Scotch Brite.
- Pannelli esterni in acciaio inox, cruscotto con pannelli laterali in acciaio AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Piano con invaso di espansione stampato, utile alla rimozione continua degli amidi.
- Vasca di cottura in acciaio inox AISI 316L spessore 15/10 con ampie raggiature per facile pulizia; capacità 40 lt, dim 305 x 510 x 280 mm.
- Pianetto frontale di appoggio cestelli in acciaio inox forato.
- Scarico verticale in tubo da 1" in acciaio inox AISI 304 con rubinetto a sfera facilmente raggiungibile nel vano sottostante.
- Portine a battente, tamburate, realizzate in acciaio inox AISI 304, presa ricavata per stampaggio della lamiera, completamente pulibili.
- Manopole ergonomiche in metallo con isolamento in fibra di ceramica.
- Protezione in gomma sotto le manopole contro le infiltrazioni di acqua.
- Camino scarico fumi a tenuta di liquidi sul piano.

Dotazioni di serie

- Rete di fondo appoggio cestelli in acciaio inox Aisi 304 brillantato.

Optional e Accessori

- Ampia scelta di cestelli in lamiera microstirata AISI316L con capacità variabili.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Peso netto	110 kg
Peso lordo	125 kg	Potenza elettrica	0,001 kW
Potenza gas	28 kW	Dimensioni	80x92x75 cm
Imballo	86x102x116 cm		