

CUCINA VETROCERAMICA A INDUZIONE TUTTAZONA SU VANO

Cucina con piano in vetroceramica realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. Piano di cottura con vetroceramica, inserito a filo e sigillato a tenuta di liquidi. Riscaldamento ad induzione. Tuttazona, con 4 zone di cottura indipendenti. Sensori di riconoscimento pentola e dispositivi automatici di controllo. Raffreddamento forzato dei componenti elettronici. Utilizzare pentole (Ø minimo 120 mm) in materiale idoneo per l'induzione. Vano inferiore con portine battenti.



Alimentazione

Elettricità

Spessore piano

2 mm

Caratteristiche funzionali

- 4 zone di cottura tuttazona indipendenti da 7 kW ciascuna.
- Potenziometro a regolazione continua di potenza da 1 a 10.
- Bassissimo irraggiamento di calore in ambiente e maggior comfort e sicurezza per l'operatore in quanto tutta la potenza e il calore sono erogati sul fondo del tegame.
- Sistema di diagnostica elettronico con segnalazione codice allarmi tramite spia sul cruscotto.
- Cotture indirette (non a contatto) con utilizzo di pentole con diametro minimo 120 mm, con 4 recipienti affiancati contemporaneamente di uguale diametro massimo 300 mm, certificate per uso con apparecchi ad induzione.
- Massima pulibilità grazie alla vetroceramica completamente liscia ed ermetica.
- Protezione in gomma sotto le manopole contro le infiltrazioni di acqua.
- Vano inferiore con portine battenti.
- Installazione con appositi accessori: a terra su piedi, su telaio pluri-modulo, su trave a sbalzo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con finitura Scotch Brite.
- Pannelli esterni in acciaio inox, cruscotto con pannelli laterali in acciaio AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- 2 piani cottura con dimensione: 32 x 67 cm.
- Ventola raffreddamento vano componenti con filtro aspirazione rimovibile e lavabile in lavastoviglie.
- Accessibilità ad ogni componente funzionale dal vano frontale e dal cruscotto.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Maggiore sicurezza nella zona di lavoro garantita da tre sensori posizionati sotto il vetro ceramico, per evitare funzionamenti impropri.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Grado di protezione IP24.

Dati tecnici

Voltaggio	400V 3~ / 50Hz ÷ 60Hz	Potenza elettrica	28 kW
Dimensioni	80x92x75 cm	Imballo	86x102x116 cm

CUCINA VETROCERAMICA A INDUZIONE TUTTAZONA SU VANO

Icon9000 prof.900 - 2 mm