

BASE A GIORNO - RAGGIATURA IGIENICA H2

Base neutra con struttura autoportante, fondo in acciaio inox AISI 304. Raggiatura igienica H2 nella zona inferiore del vano, per fianchi e retro, come previsto da norma DIN 18865-9.



Caratteristiche funzionali

- Base autoportante per il sostegno di elementi "top".
- Versione a giorno.
- Raggiatura igienica H2 nella zona inferiore all'interno del vano, fra la base e i due fianchi e il retro, come previsto dalla norma DIN 18865-9.
- Apparecchio predisposto per installazione con appositi accessori su piedi, su telaio pluri-modulo, su trave a sbalzo.
- Vincoli di installazione: è possibile sovrapporre alla base solo elementi superiori della medesima larghezza.

Caratteristiche costruttive

- Elemento predisposto per accogliere elementi top.
- Struttura con fianchi, fondo e retro in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Raggiatura igienica H2 nella zona inferiore all'interno del vano, fra la base e i due fianchi e il retro, come previsto dalla norma DIN 18865-9.
- Dimensioni utili interne (L x P x A) mm: 747 x 800 x 408.

Optional e Accessori

- Portine con apertura destra e sinistra; telaio porta-teglie.
- Ruote.

Dati tecnici

<i>Dimensioni</i>	80x80x50 cm	<i>Imballo</i>	96x86x64 cm
-------------------	-------------	----------------	-------------

BASE A GIORNO - RAGGIATURA IGIENICA H2
Icon9000 prof.900 - 2 mm