

ELEMENTO NEUTRO CON TELAI/CASSETTI

Piano neutro realizzato in acciaio inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Utilizzabile come piano di appoggio e piano di lavoro. Due telai portabacinelle GN 1/1 h = 100 mm, fissati su guide telescopiche in acciaio inox, fissate alla facciata esterna. Da corredare con bacinelle.



<i>Installazione prodotto</i>	<i>Top</i>	<i>Spessore piano</i>	<i>2 mm</i>
-------------------------------	------------	-----------------------	-------------

Caratteristiche funzionali

- Elemento neutro con piano di lavoro.
- Due telai fissati a guide telescopiche inox fissate alla facciata esterna del cruscotto, utili a bacinelle GN 1/1 h = 100.
- Apparecchio predisposto per installazione su vano base, piano di appoggio; con appositi accessori su struttura a ponte e trave a sbalzo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con finitura Scotch Brite.
- Cruscotto in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10 mm, con finitura Scotch Brite. Pannelli laterali in acciaio inox AISI 304, retro in acciaio inox.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Alzatina posteriore raggiata sul piano h = 4 cm.
- Accessibilità ad ogni componente funzionale dal vano frontale o dal cruscotto.
- Piedini in gomma antiscivolo h = 2 cm.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Optional

- Bacinella in polycarbonato GN 1/1 h = 100 mm.

Dati tecnici

<i>Dimensioni</i>	<i>80x72x25 cm</i>	<i>Imballo</i>	<i>86x82x65 cm</i>
-------------------	--------------------	----------------	--------------------