

## GRIGLIA ELETTRICA

Griglia elettrica con struttura realizzata in acciaio inox AISI304, con piano spessore 30/10 mm. Griglia di cottura in ghisa smaltata con trattamento speciale nano-tecnologico, corredata di paraspruzzi inox e spazzola. Riscaldamento tramite 2 batterie indipendenti di resistenze elettriche ribaltabili. Vasca inferiore con riempimento tramite rubinetto con manopola di regolazione, capacità 14 litri (troppopieno). Predisposizione per il controllo remoto del taglio di picco di potenza.



| Alimentazione  | Elettricità | Controllo Energia | Predisposizione per controllo remoto del taglio di potenza |
|----------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Spessore piano | 3 mm        |                   |                                                            |

### Caratteristiche funzionali

- Griglia idonea alla cottura di carne, pesce, verdure con particolare risultato gastronomico dovuto alla somma degli effetti della cottura per contatto e per irraggiamento.
- Utilizzo dell'apparecchio con acqua sotto il piano di cottura per abbattimento dei fumi e raccolta dei grassi, utile altresì per mantenere il prodotto in cottura più morbido e preservarlo da un eccessivo calo di peso.
- n. 2 zone di cottura da 5,25 kW ciascuna.
- Potenza specifica per dm2 di superficie utile 275 W.
- Griglia di dimensioni 62x60 cm.
- Griglie di cottura realizzate in ghisa con trattamento superficiale nano-tecnologico che favorisce lo scivolamento del grasso di cottura fino al 8% in più rispetto ai trattamenti standard.
- Vasca con riempimento tramite rubinetto con manopola di regolazione e scarico diretto gestito da chiusura con troppopieno.
- Commutabile a 230V3 50/60 Hz
- Installazione con appositi accessori: su vano base, su piano di appoggio, su struttura a ponte, su trave a sbalzo.

### Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 30/10 con finitura Scotch Brite.
- Struttura e cruscotto in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Ottimo isolamento termico sul fronte macchina per un maggiore comfort dell'operatore.
- Capacità della vasca fino al troppopieno lt 14.
- Griglia di cottura, paraspruzzi completamente asportabili, gruppo resistenze ribaltabili.
- Manopole ergonomiche in metallo, con protezione in gomma contro le infiltrazioni di acqua.
- Protezione in gomma sotto le manopole contro le infiltrazioni di acqua.
- Accessibilità ad ogni componente funzionale dal vano frontale e dal cruscotto.

### Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Termostato di sicurezza contro il funzionamento a secco.
- Termostato di sicurezza a protezione apparecchio e parti elettriche.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.
- Grado di protezione IPX5.

### Dotazioni di serie

- Spazzola per la pulizia.

### Dati tecnici

Voltaggio

400V 3N~ / 230V 3~ / 50÷60 Hz    *Peso netto*

105 kg



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90  
web: [www.angelopo.com](http://www.angelopo.com) - email: [angelopo@angelopo.it](mailto:angelopo@angelopo.it)

31/01/2021

Icon9000 prof.900 - 3 mm  
GRIGLIA ELETTRICA

# 1T0GRE



|                   |             |                          |              |
|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <i>Peso lordo</i> | 115 kg      | <i>Potenza elettrica</i> | 10,5 kW      |
| <i>Dimensioni</i> | 80x92x25 cm | <i>Imballo</i>           | 102x87x68 cm |

Icon9000 prof.900 - 3 mm  
GRIGLIA ELETTRICA