

## CUCINA GAS 6 FUOCHI, FORNO A GAS PLURI-VENTILATO E VANO

Cucina gas realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. Griglie di piano e bruciatori in ghisa smaltata. Bruciatori smontabili con spartifiamma a doppia corona e mono-corona azionati da rubinetto valvolato. Spia pilota e termocoppia. Invaso sottobruciatori stampato a tenuta di liquidi. Forno gas pluri-ventilato in acciaio inox AISI 430 termostato con guide inox smontabili, capacità contenitori 2/1GN. Vano laterale con guide portateghe 1/1GN.



|                 |                           |                |      |
|-----------------|---------------------------|----------------|------|
| Alimentazione   | Gas                       | Spessore piano | 2 mm |
| Tipologia Forno | Forno gas ventilato 2/1GN |                |      |

### Caratteristiche funzionali

- Piano di cottura a gas dotato di n. 6 fuochi aperti.
- n. 1 bruciatore di piano monocorona diam. 80 mm da 4 kW con regolazione continua della potenza da 4 a 1.3 kW
- n. 2 bruciatori di piano a doppia corona diam. 110 mm da 7 kW con regolazione continua della potenza da 7 a 2.3 kW
- n. 3 bruciatori di piano a doppia corona diam. 130 mm da 10 kW con regolazione continua della potenza da 10 a 2.5 kW
- Bruciatori con accoppiamento in materiale ceramico per una facile estrazione.
- Bruciatori e griglie in ghisa facilmente estraibili e lavabili in lavastoviglie.
- Bruciatore con tubo Venturi brevettato per la sua geometria innovativa; garantisce un'ottimale combustione, riducendo al massimo le emissioni nocive (CO<sub>2</sub>).
- Il bruciatore a doppia corona unitamente alla particolare inclinazione della fiamma garantisce una migliore uniformità e distribuzione termica sul fondo di pentole anche di grandi dimensioni.
- Forno gas pluri-ventilato da 8 kW.
- Capacità di cottura forno: 2 teglie 2/1GN su telaio estraibile in acciaio a tre livelli.
- Temperature di cottura forno da 80 a 260 °C con 6 modalità di funzionamento.
- Ventilazione forno: 2 ventole radiali raddoppiano la produttività rispetto alla versione statica.
- Bruciatore forno con accensione elettronica a treno di scintille e possibilità di accensione manuale.
- Vano neutro e porta in acciaio inox AISI 304, dotato di guide stampate per n. 6 teglie 1/1 GN. , maniglia ricavata per stampaggio della lamiera, completamente pulibile.
- Installazione con appositi accessori: a terra su piedi, su telaio pluri-modulo, su trave a sbalzo.

### Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con finitura Scotch Brite.
- Pannelli esterni in acciaio inox, cruscotto con pannelli laterali in acciaio AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Invaso sotto-bruciatori stampato (unico ogni due fuochi), profondo 80 mm, con ampie raggiature per facilitarne la pulizia.
- Spia pilota dei bruciatori di piano protetta dallo spegnimento accidentale per tracimazione di liquidi.
- Bruciatori di piano, spartifiamma e griglie di appoggio in ghisa smaltata.
- Camera di cottura del forno in acciaio inox AISI 430 spessore 10/10; dimensioni 53x69x31 cm (2/1GN)
- Porta forno coibentata a doppia parete con cerniere Heavy Duty.
- Guarnizione in gomma sulla facciata del forno per garantire una perfetta chiusura.
- Manopole ergonomiche in metallo con isolamento in fibra di ceramica.
- Protezione in gomma sotto le manopole contro le infiltrazioni di acqua.
- Camino scarico fumi a tenuta di liquidi sul piano.
- Accessibilità ad ogni componente funzionale dal vano frontale e dal cruscotto.
- La manutenzione sui componenti interni non richiede lo spostamento della macchina.

### Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Controllo di sicurezza funzionamento a gas assicurato da valvola termostatica, spia pilota e termocoppia.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Grado di protezione IPX5.



# 2N1FAGV



## Dotazioni di serie

- In dotazione 1 griglia cromata 2/1GN.

## Optional

- Piastra bistecchiera LISCIA o RIGATA in ghisa antiacido semilucido.
- Dischetto centrale di schermatura fiamma per l'utilizzo di tegami di diametro inferiore a 10 cm.
- Griglia in tondino di acciaio inox AISI 304, Ø 12 mm, utile per 2 fuochi aperti.
- Vassoi sotto-bruciatori per una veloce pulizia.

## Dati tecnici

|                    |                      |                          |              |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| <i>Voltaggio</i>   | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz | <i>Peso netto</i>        | 165 kg       |
| <i>Peso lordo</i>  | 175 kg               | <i>Potenza elettrica</i> | 0,1 kW       |
| <i>Potenza gas</i> | 56 kW                | <i>Dimensioni</i>        | 120x92x75 cm |
| <i>Imballo</i>     | 125x102x116 cm       |                          |              |

CUCINA GAS 6 FUOCHI, FORNO A GAS PLURI-VENTILATO E VANO  
Icon9000 prof.900 - 2 mm