

BASE REFRIGERATA -15°C ÷ -20°C - 2 CASSETTONI

Base refrigerata realizzata con struttura monoscocca interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Evaporatore interno al vano e motoventilatore. Sbrinamento ed evacuazione della condensa automatici. Pannello comandi con scheda elettronica, segnalazione allarmi per alta o bassa temperatura, malfunzionamento termostato. 2 cassettoni. Gas refrigerante utilizzato R290 con basso GWP.



Caratteristiche funzionali

- Base autoportante refrigerata per il sostegno di elementi "top".
- La base refrigerata può accogliere moduli da 20, 40, 80 e 120 cm.
- Vano refrigerato chiuso da 2 cassettoni.
- Temperatura regolabile di funzionamento: -15/-20°C.
- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale, interruttore acceso/spento, scheda elettronica con segnalazione allarmi per alta e bassa temperatura, malfunzionamento termostato.
- Sbrinamento automatico.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Fluido refrigerante utilizzato: R290.
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Apparecchio predisposto per installazione a terra su piedi.
- Vincoli di installazione: abbinamento NON consentito con fry-top gas; non posizionabile su telaio plurimodulo (eccetto in soluzione HYDESIGN) e trave a sbalzo.
- Vincoli di installazione: zoccolatura installabile solo se a destra e a sinistra della base sono presenti elementi ICON9000 su piedi.

Caratteristiche costruttive

- Telaio in acciaio inox AISI 304, incorporato alla struttura, per l'installazione di moduli top.
- Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC e HCFC.
- Porta, fianchi e cruscotto satinati, finitura Scotch Brite. Interno con finitura lucida.
- Spessore isolamento: 35 mm.
- Cassetti utili a contenitori GN 1/1.
- Maniglie robuste in alluminio cromato con presa ergonomica.
- Foro di scarico per facilitare le operazioni di pulizia.
- Evaporatore con trattamento anticorrosione.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 150 mm a 250 mm.
- Accessibilità ad ogni componente funzionale frontalmente.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Allarme per alta e bassa temperatura nel vano refrigerato.
- Allarme per malfunzionamento termostato.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.
- Grado di protezione IPX4.

Dotazioni di serie

- Bacinella raccogli condensa.

Optional e Accessori

- Ruote.

Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso netto</i>	115 kg
------------------	-----------------	-------------------	--------

2NBRN2C



<i>Peso lordo</i>	140 kg	<i>Potenza elettrica</i>	0,8 kW
<i>Dimensioni</i>	120x83,5x65 cm	<i>Imballo</i>	130x100x80 cm

BASE REFRIGERATA -15°C ÷ -20°C - 2 CASSETTONI
Icon9000 prof.900 - 2 mm

