

BASE REFRIGERATA -2°C ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 SENZA PIANO



Base refrigerata realizzata con struttura monoscocca interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Evaporatore esterno al vano e motoventilatore. Sbrinamento automatico di tipo elettrico, evaporazione automatica della condensa. Termometro-termostato digitale con porta di comunicazione, segnalazione allarmi HACCP. Struttura priva di piano. 2 porte. Classe energetica: A. Connettibile tramite rete Ethernet al portale APO.LINK – Industria 4.0 – per il controllo in tempo reale delle macchine, esportare e visualizzare lo storico dei dati e gli indicatori di processo.



| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| Carica refrigerante (kg) | 0,065 | Classe climatica | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Classe efficienza energetica | A | Consumo energetico, kWh/24h | 1,176 |
| Consumo energetico/anno, kWh/a | 429 | Indice efficienza energetica | 19,5 |
| LWA dB(A) | 46 | N° cassette | 0 |
| N° porte | 2 | Potenza frigorifera a -10°C W | 345 |
| Refrigerante/GWP | R290/3 | Temperatura di funzionamento | -2/+10°C |
| Usò ad alte prestazioni | Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C | Volume lordo (lt) | 290 |
| Volume utile netto (lt) | 161 | | |

Caratteristiche funzionali

- Dotate di termometro-termostato digitale con porta di comunicazione, segnalazione degli allarmi HACCP: alta e bassa temperatura, black-out, rottura sonde. Tali segnalazioni avvengono tramite allarmi sia visivi che acustici; nel caso di rottura della sonda interna della camera, l'apparecchio continua a funzionare sulla base dei tempi medi di funzionamento del compressore antecedenti lo stato di avaria.
- Sbrinamento automatico di tipo elettrico.
- Gruppo motore ad alta efficienza energetica con fluido refrigerante R134a.
- Etichetta energetica europea in Classe A con classe climatica 5 (temperatura ambiente +40°C, umidità relativa 40%) secondo le direttive Europee di Ecodesign (Regolamento EU 2015/1094) & Energy Labelling (Regolamento EU 2015/1095). Comparato ai modelli equivalenti in classe energetica G, permette un risparmio energetico potenziale fino a -483 € (costo dell'energia di 0,21 €/kWh).
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Grado di protezione IP24 degli elementi funzionali.
- Connettibile tramite rete Ethernet al portale APO.LINK – Industria 4.0 – per il controllo in tempo reale delle macchine, esportare e visualizzare lo storico dei dati e gli indicatori di processo.

Caratteristiche costruttive

- Base refrigerata senza piano di lavoro.
- Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304 con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC. Porta, fianchi e cruscotto satinati, finitura scotchbrite. Interno con finitura lucida.

BASE REFRIGERATA -2°C ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 SENZA PIANO

Basi refrigerate

5DALI



- Spessore isolamento: 60 mm.
- Gruppo motore estraibile per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore. Sistema di circolazione dell'aria ad "U" per garantire massima affidabilità del gruppo motore.
- Porte con sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°; maniglia inox integrata, di facile presa; guarnizione Easy Clean magnetica facilmente smontabile.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per sostegno griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Foro di scarico per facilitare le operazioni di pulizia.
- Evaporatore con trattamento anticorrosione.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 140 mm a 200 mm.

Dotazioni di serie

- In dotazione per ogni vano: 1 coppia di guide inox AISI 304 ed 1 griglia plastificata GN 1/1.

Optional

- Registratore di temperatura, terminale di stampa, apertura a pedale, bacinelle e/ griglie varie.
- Accessori cassette per la trasformazione del vano portina in cassetto (in questo caso occorre eliminare il pannello convogliatore presente sul cielo interno dell'apparecchio).

Dati tecnici

| | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| <i>Voltaggio</i> | 230V 1N~ / 50Hz | <i>Peso netto</i> | 87 kg |
| <i>Peso lordo</i> | 97 kg | <i>Potenza elettrica</i> | 0,19 kW |
| <i>Dimensioni</i> | 140x70x84 cm | <i>Imballo</i> | 146x76x92 cm |

BASE REFRIGERATA -2°C ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 SENZA PIANO

Basi refrigerate