

**BASE REFRIGERATA -2°C ÷ +8°C
PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 SENZA
MOTORE PIANO CON ALZATINA**

Esterno-interno in acciaio inox AISI 304. Monoscocca, predisposta per gruppo remoto. Evaporatore alette esterno, elettroventilatore. Sbrinamento automatico di tipo elettrico. Evacuazione della condensa sotto il vano. Termostato/termometro digitale. Piano di lavoro con alzatina. 4 porte.



Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)	Classe efficienza energetica	prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU 2015/1094
LWA dB(A)	20	N° cassetti	0
N° porte	4	Potenza frigorifera a -10°C W	486
Refrigerante/GWP	R134a/1430	Temperatura di funzionamento	-2/+8°C
Volume lordo (lt)	578	Volume utile netto (lt)	321

Caratteristiche funzionali

- L'apparecchio è predisposto per il funzionamento con gruppo remoto funzionante con fluido refrigerante R134a.
- Il prodotto è fornito di valvola termostatica e valvola solenoide; non forniti: tubazioni in rame, cavi elettrici per il collegamento al gruppo motore.
- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico di tipo elettrico.
- Evacuazione della condensa sotto il vano.
- Livello di rumorosità <70 dBA.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Porta, fianchi e cruscotto satinati. Finitura scotchbrite. Finitura interna lucida.
- Da collegare all'apposita unità refrigerante.
- Porta con sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia inox integrata, di facile presa.
- Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per sostegno griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Foro di scarico per facilitare le operazioni di pulizia.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 140 mm a 200 mm.
- Evaporatore esterno con trattamento anticorrosione.
- Piano di lavoro 54 mm in acciaio acciaio inox AISI 304, spessore di 12/10 e completo di alzatina posteriore altezza 8,5 cm.
- Struttura con pannello idrofugo ed ignifugo per assicurare robustezza ed afonicità.
- In dotazione: 1 coppia di guide inox ed 1 griglia GN 1/1 per ogni vano.

Dati tecnici

Voltaggio	220V/230V/240V 1N~ / 50÷60 Hz	Peso netto	141 kg
Peso lordo	156 kg	Potenza elettrica	0,3 kW
Dimensioni	205x70x98,5 cm	Imballo	211x76x102 cm