

## BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 PIANO CON ALZATINA

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Struttura monoscocca, porte coibentate. Evaporatore ad alette esterno, elettroventilatore. Sbrinamento automatico ad aria. Evaporazione automatica della condensa. Termostato/termometro digitale. Piano di lavoro con alzatina. 3 porte, 2 cassetti.



|                                |                                                                                 |                               |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Carica refrigerante (kg)       | 0,08                                                                            | Classe climatica              | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Classe efficienza energetica   | D                                                                               | Consumo energetico, kWh/24h   | 3,918               |
| Consumo energetico/anno, kWh/a | 1430                                                                            | Indice efficienza energetica  | 56,05               |
| LWA dB(A)                      | 50                                                                              | N° cassetti                   | 2                   |
| N° porte                       | 3                                                                               | Potenza frigorifera a -10°C W | 560                 |
| Refrigerante/GWP               | R290/3                                                                          | Temperatura di funzionamento  | 0/+10°C             |
| Usò ad alte prestazioni        | Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C | Volume lordo (lt)             | 578                 |
| Volume utile netto (lt)        | 298                                                                             |                               |                     |

### Caratteristiche funzionali

- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Grado di protezione IP24 degli elementi funzionali.

### Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Porta, fianchi e cruscotto satinati. Finitura scotchbrite. Finitura interna lucida.
- Gruppo motore estraibile per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore. Sistema di circolazione dell'aria ad "U" per garantire massima affidabilità del gruppo motore.
- Porta con sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia inox integrata, di facile presa.
- Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per sostegno griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 140 mm a 200 mm.
- Evaporatore esterno con trattamento anticorrosione.
- Piano di lavoro 54 mm in acciaio acciaio inox AISI 304, spessore di 12/10 e completo di alzatina posteriore altezza 8,5 cm. Struttura con pannello idrofugo ed ignifugo per assicurare robustezza ed afonicità.
- In dotazione: 1 coppia di guide inox ed 1 griglia GN 1/1 per ogni vano.

### Dati tecnici

|           |                 |            |        |
|-----------|-----------------|------------|--------|
| Voltaggio | 230V 1N~ / 50Hz | Peso netto | 172 kg |
|-----------|-----------------|------------|--------|

## 5MC2A



|            |                |                   |               |
|------------|----------------|-------------------|---------------|
| Peso lordo | 187 kg         | Potenza elettrica | 0,32 kW       |
| Dimensioni | 230x70x98,5 cm | Imballo           | 236x76x102 cm |

BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 PIANO CON ALZATINA

Basi refrigerate