# 5MC4

## BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Struttura monoscocca, porte coibentate. Evaporatore ad alette esterno, elettroventilatore. Sbrinamento automatico ad aria. Evaporazione automatica della condensa. Termostato/termometro digitale. Struttura priva di piano. 2 porte, 4 cassetti.

CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Carica refrigerante (kg)* | 0,28 | *Classe climatica* | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| *Classe efficienza energetica* | D | *Consumo energetico in 24h, kWh* | 4,65 |
| *Consumo energetico/anno, kW/h* | 1697 | *Indice efficienza energetica* | 68,1 |
| *LWA dB(A)* | 50 | *N° cassetti* | 4 |
| *N° porte* | 2 | *Potenza frigorifera a -10°C W* | 632 |
| *Refrigerante/GWP* | R134a/1430 | *Temperatura di funzionamento* | 0/+10°C |
| *Uso ad alte prestazioni* | Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C | *Volume lordo (lt)* | 574 |
| *Volume utile netto (lt)* | 274 | | |

### Caratteristiche funzionali

- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Grado di protezione IP24 degli elementi funzionali.

### Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Porta, fianchi e cruscotto satinati. Finitura scotchbrite. Finitura interna lucida.
- Gruppo motore estraibile per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore. Sistema di circolazione dell'aria ad "U" per garantire massima affidabilità del gruppo motore.
- Porta con sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia inox integrata, di facile presa.
- Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per sostegno griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 140 mm a 200 mm.
- Evaporatore esterno con trattamento anticorrosione.
- In dotazione: 1 coppia di guide inox ed 1 griglia GN 1/1 per ogni vano.

### Dati tecnici

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Voltaggio* | 230V 1N~ / 50Hz | *Peso netto* | 151 kg |
| *Peso lordo* | 166 kg | *Potenza elettrica* | 0,43 kW |

# 5MC4

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Dimensioni* | 230x70x84 cm | *Imballo* | 235,5x75,5x90 cm |

BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1

Basi refrigerate