

**BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C
PROFONDITA' 60 CM SENZA PIANO**

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Struttura monoscocca, porte coibentate. Evaporatore ad alette esterno, elettroventilatore. Sbrinamento automatico ad aria. Evaporazione automatica della condensa. Termostato/termometro digitale. Struttura priva di piano. 3 porte.



Carica refrigerante (kg)	0,07	Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Classe efficienza energetica	C	Consumo energetico, kWh/24h	2,433
Consumo energetico/anno, kWh/a	888	Indice efficienza energetica	38,21
LWA dB(A)	50	N° cassette	0
N° porte	3	Potenza frigorifera a -10°C W	465
Profondità a porta aperta (cm)	96	Refrigerante/GWP	R290/3
Temperatura di funzionamento	0/+10°C	Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Volume lordo (lt)	353	Volume utile netto (lt)	209

Caratteristiche funzionali

- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Grado di protezione IP24 degli elementi funzionali.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Porta, fianchi e cruscotto satinati. Finitura scotchbrite. Finitura interna lucida.
- Gruppo motore estraibile per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore. Sistema di circolazione dell'aria ad "U" per garantire massima affidabilità del gruppo motore.
- Porta con sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia inox integrata, di facile presa.
- Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per sostegno griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 140 mm a 200 mm.
- Evaporatore esterno con trattamento anticorrosione.
- In dotazione: 1 coppia di guide inox ed 1 griglia cm 32,5x46 per ogni vano.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	Peso netto	106 kg
Peso lordo	118 kg	Potenza elettrica	0,28 kW

5MJB



Dimensioni

185x60x84 cm

Imballo

189x64,5x100,5 cm

BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C PROFONDITA' 60 CM SENZA PIANO

Basi refrigerate



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

29/04/2022