

**BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C  
PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 SENZA PIANO**

Struttura monoscocca in acciaio speciale anti-impronta.  
Isolamento in poliuretano senza CFC, spessore 60 mm.  
Cremagliere in acciaio inox AISI 304 smontabili.  
Sbrinamento automatico ad aria. Evaporazione automatica della condensa. In dotazione: 2 guide in acciaio inox AISI 304 + 1 griglia per vano.  
Termostato/termometro digitali. Struttura priva di piano.  
2 porte, 2 cassetti.



|                                |                                                                                 |                               |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Carica refrigerante (kg)       | 0,07                                                                            | Classe climatica              | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Classe efficienza energetica   | C                                                                               | Consumo energetico, kWh/24h   | 2,973               |
| Consumo energetico/anno, kWh/a | 1085                                                                            | Indice efficienza energetica  | 46,29               |
| LWA dB(A)                      | 46                                                                              | N° cassetti                   | 2                   |
| N° porte                       | 2                                                                               | Potenza frigorifera a -10°C W | 465                 |
| Refrigerante/GWP               | R290/3                                                                          | Temperatura di funzionamento  | 0/+10°C             |
| Uso ad alte prestazioni        | Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C | Volume lordo (lt)             | 434                 |
| Volume utile netto (lt)        | 217                                                                             |                               |                     |

**Caratteristiche funzionali**

- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Grado di protezione IP24 degli elementi funzionali.

**Caratteristiche costruttive**

- Struttura monoscocca con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Gruppo motore estraibile per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore. Sistema di circolazione dell'aria ad "U" per garantire massima affidabilità del gruppo motore.
- Porta con sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia inox integrata, di facile presa.
- Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per sostegno griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 140 mm a 200 mm.
- Evaporatore esterno con trattamento anticorrosione.
- In dotazione: 1 coppia di guide inox ed 1 griglia GN 1/1 per ogni vano.
- Serratura: optional

**Dati tecnici**

|            |                 |                   |         |
|------------|-----------------|-------------------|---------|
| Voltaggio  | 230V 1N~ / 50Hz | Peso netto        | 119 kg  |
| Peso lordo | 131 kg          | Potenza elettrica | 0,28 kW |

# 5VB2



*Dimensioni*

185x70x84 cm

*Imballo*

192x76x92 cm

BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 SENZA PIANO

Basi refrigerate



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90  
web: [www.angelopo.com](http://www.angelopo.com) - email: [angelopo@angelopo.it](mailto:angelopo@angelopo.it)

29/04/2022