

**BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C
PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 CON PIANO**

Struttura monoscocca in acciaio speciale anti-impronta.
Isolamento in poliuretano senza CFC, spessore 60 mm.
Cremagliere in acciaio inox AISI 304 smontabili.
Sbrinamento automatico ad aria. Evaporazione automatica della condensa. In dotazione: 2 guide in acciaio inox AISI 304 + 1 griglia per vano.
Termostato/termometro digitali. Piano monofronte in acciaio inox AISI 304. 2 porte, 2 cassetti.



Carica refrigerante (kg)	0,07	Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Classe efficienza energetica	C	Consumo energetico, kWh/24h	2,973
Consumo energetico/anno, kWh/a	1085	Indice efficienza energetica	46,29
LWA dB(A)	46	N° cassetti	2
N° porte	2	Potenza frigorifera a -10°C W	465
Refrigerante/GWP	R290/3	Temperatura di funzionamento	0/+10°C
Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C	Volume lordo (lt)	434
Volume utile netto (lt)	217		

Caratteristiche funzionali

- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Grado di protezione IP24 degli elementi funzionali.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Gruppo motore estraibile per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore. Sistema di circolazione dell'aria ad "U" per garantire massima affidabilità del gruppo motore.
- Porta con sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia inox integrata, di facile presa.
- Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per sostegno griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 140 mm a 200 mm.
- Evaporatore esterno con trattamento anticorrosione.
- Piano di lavoro 54 mm in acciaio inox AISI 304, spessore di 12/10. Struttura con pannello idrofugo ed ignifugo per assicurare robustezza ed afonicità.
- In dotazione: 1 coppia di guide inox ed 1 griglia GN 1/1 per ogni vano.
- Serratura: optional

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	Peso netto	147 kg
-----------	-----------------	------------	--------



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

29/04/2022

BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 CON PIANO

Basi refrigerate

5VB2M



Peso lordo	159 kg	Potenza elettrica	0,28 kW
Dimensioni	185x70x90 cm	Imballo	192x76x92 cm

Base refrigerata 0 ÷ +10°C Profondità 70 cm GN 1/1 con piano
Basi refrigerate