5VC2

BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C
PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 SENZA PIANO

Struttura monoscocca in acciaio speciale anti-impronta. Isolamento in poliuretano senza CFC, spessore 60 mm. Cremagliere in acciaio inox AISI 304 smontabili. Sbrinamento automatico ad aria. Evaporazione automatica della condensa. In dotazione: 2 guide in acciaio inox AISI 304 + 1 griglia per vano. Termostato/termometro digitali. Struttura priva di piano. 3 porte, 2 cassetti.

CE

Carica refrigerante (kg)	0,08	*Classe climatica*	5 (+40°C, 40% R.H.)
Classe efficienza energetica	D	*Consumo energetico, kWh/24h*	3,918
Consumo energetico/anno, kWh/a	1430	*Indice efficienza energetica*	56,05
LWA dB(A)	50	*N° cassetti*	2
N° porte	3	*Potenza frigorifera a -10°C W*	560
Refrigerante/GWP	R290/3	*Temperatura di funzionamento*	0/+10°C
Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C	*Volume lordo (lt)*	578
Volume utile netto (lt)	298		

Caratteristiche funzionali

- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Grado di protezione IP24 degli elementi funzionali.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Gruppo motore estraibile per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore. Sistema di circolazione dell'aria ad "U" per garantire massima affidabilità del gruppo motore.
- Porta con sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia inox integrata, di facile presa.
- Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per sostegno griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 140 mm a 200 mm.
- Evaporatore esterno con trattamento anticorrosione.
- In dotazione: 1 coppia di guide inox ed 1 griglia GN 1/1 per ogni vano.
- Serratura: optional

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	*Peso netto*	139 kg
Peso lordo	154 kg	*Potenza elettrica*	0,32 kW

5VC2

Dimensioni	230x70x84 cm	*Imballo*	236x76x92 cm

BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C PROFONDITA' 70 CM GN 1/1 SENZA PIANO

Basi refrigerate