

DISPOSITIVO PER CONNESSIONE REMOTA

Dispositivo per la connessione remota tra attrezzatura e computer (o altro device) in ottemperanza alle specifiche richieste dalla normativa Industria 4.0. Collegato alla scheda elettronica dell'apparecchio, permette: la connessione al portale APO.LINK, la visualizzazione dello stato della macchina in tempo reale, la modifica dei parametri di funzionamento, l'archiviazione dello storico dati.



<i>Connettività</i>	compatibile con: X-treme, Nex-to Plus*, Now, Flash,Ultra, Pastry & Bakery, Ice-Cream e Luxor Style	<i>Note</i>	*Nex-to Plus solo per i modelli prodotti a partire da 08/01/2024
---------------------	--	-------------	--

Caratteristiche funzionali

- APOLINK è compatibile con:
- abbattitori-surgelatori linea Blitz (BF...), linea ChillStar (XS...)
- il multifunzione linea ARI.O
- abbattitori-surgelatori linea IDE.O
- abbattitori-surgelatori linea CHILLSTAR ECO PLUS
- armadi frigoriferi linea X-CEL
- armadi frigoriferi linea X-TRA PLUS (per modelli prodotti a partire da 08/01/2024)
- basi refrigerate linea DIV.A (per modelli prodotti a partire da febbraio 2026)
- armadi fermalievitazione linea AF...(per modelli prodotti ...HC)
- armadi frigoriferi da pasticceria linea FS...HC
- armadi frigoriferi per gelateria AGL6HC
- abbattitore per gelateria HPA51M
- vetrine refrigerate Empire New Style (...A/...V/...E)

Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	<i>Peso lordo</i>	2.5 kg
<i>Potenza elettrica</i>	0,07 kW	<i>Dimensioni</i>	14,9x9,1x4,7 cm
<i>Imballo</i>	26,5x21,5x10,5 cm		