

TRAMOGGIA PER INSERIMENTO SOTTOPIANO

Predisposizione per il fissaggio sottopiano. Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato, portina battente tamburata a doppia parete, ripiano intermedio con omega di rinforzo. Realizzata in acciaio inox AISI 304 satinato con tramoggia sottopiano incernierata nella parte inferiore, e movibile. Piedi in acciaio inox regolabili.



Caratteristiche funzionali

- Modello predisposto per accogliere un piano di lavoro.
- Piedi in acciaio inox regolabili in altezza per il livellamento al suolo, provvisti di suola in materiale plastico termoindurente.

Caratteristiche costruttive

- Versione senza piano di lavoro.
- Mobile armadio autoportante realizzato completamente su fianchi, retro, fondo e portina in acciaio inox AISI 304 satinato e piegato a freddo.
- Tramoggia a ribalta realizzata in acciaio inox AISI 304, estraibile.
- Piedi esagonali in acciaio inox con suola in materiale plastico regolabili per il livellamento al suolo h= 150 (max h=180) mm.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Dati tecnici

<i>Peso netto</i>	45 kg	<i>Peso lordo</i>	50 kg
<i>Dimensioni</i>	40x70x66 cm	<i>Imballo</i>	83x43x112 cm