

**BASE REFRIGERATA -2°C ÷ +8°C EN 60x40 CM CON PIANO**

Tavolo refrigerato per pasticceria, realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Vano interno utile a contenitori EN 60x40 cm. Evaporatore ventilato. Sbrinamento automatico ad aria, evaporazione automatica della condensa. Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale con porta di comunicazione, interruttore acceso/spento, variatore di umidità relativa 75 o 90%. Piano monofronte in acciaio inox AISI 304.



|                              |                                                                                 |                                |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Carica refrigerante (kg)     | 0,07                                                                            | Classe climatica               | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Classe efficienza energetica | C                                                                               | Consumo energetico in 24h, kWh | 2,176               |
| Consumo energetico/anno, kWh | 794                                                                             | Indice efficienza energetica   | 37,88               |
| LWA dB(A)                    | 46                                                                              | Potenza frigorifera a -10°C W  | 465                 |
| Refrigerante/GWP             | R290/3                                                                          | Temperatura di esercizio (°C)  | -2/+8               |
| Uso ad alte prestazioni      | Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C | Volume lordo (lt)              | 193                 |
| Volume utile netto (lt)      | 120                                                                             |                                |                     |

**Caratteristiche funzionali**

- Modello con 1 portina-vano refrigerato.
- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale con porta di comunicazione, interruttore acceso/spento, variatore di umidità relativa 75 o 90%.
- Sbrinamento automatico elettrico.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Sistema di refrigerazione ventilato ottenuto tramite evaporatore ad alette verniciato, con protezione ed elettroventilatore. Sistema di circolazione dell'aria nel vano motore ad "U" con aspirazione frontale dell'aria in ambiente ed espulsione frontale dell'aria calda. Il valore variabile per l'umidità garantisce un'ideale conservazione delle preparazioni per pasticceria".
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Grado di protezione IP24 degli elementi funzionali.

**Caratteristiche costruttive**

- Piano di lavoro alto 50 mm in acciaio inox AISI 304, spessore di 15/10. Struttura con pannello idrofugo ed ignifugo per assicurare robustezza ed afonicità.
- Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304 con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC. Porta, fianchi e cruscotto satinati. Finitura scotchbrite. Finitura interna lucida. Spessore isolamento: 55 mm.
- Gruppo motore estraibile per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore. Sistema di circolazione dell'aria ad "U" per garantire massima affidabilità del gruppo motore.
- Fluido refrigerante del vano: R290.
- Porta con sistema di auto-chiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia in acciaio inox integrata, di facile presa. Guarnizione magnetica facilmente smontabile. Profondità con porta aperta: 117,20 cm.
- Vano refrigerato utile al contenimento di bacinelle Euronorm 60x40 cm; cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 7 posizioni, passo 75 mm, per il sostegno di griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Foro di scarico sul fondo per facilitare le operazioni di pulizia.

**BASE REFRIGERATA -2°C ÷ +8°C EN 60x40 CM CON PIANO**

Basi refrigerate 60x40 cm

# BS11M



- Evaporatore con trattamento anticorrosione.
- Piedi in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza.

## Dotazioni di serie

- In dotazione per ogni vano/portina: 7 coppie di guide in acciaio inox AISI 304, per il sostegno di griglie/bacinelle.

## Optional

- Per vano refrigerato: registratore temperatura, guide per contenitori EN 60x40 cm, teglie, ruote.

## Dati tecnici

|                   |                 |                          |               |
|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| <i>Voltaggio</i>  | 230V 1N~ / 50Hz | <i>Peso netto</i>        | 104 kg        |
| <i>Peso lordo</i> | 114 kg          | <i>Potenza elettrica</i> | 0,3 kW        |
| <i>Dimensioni</i> | 110x80x88 cm    | <i>Imballo</i>           | 115x82x105 cm |

Base refrigerata -2°C ÷ +8°C EN 60x40 cm con piano  
Basi refrigerate 60x40 cm