

TAVOLO PIZZA REFRIGERATO COMPLETO

Tavolo refrigerato per pizzeria, realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Evaporatore ventilato. Sbrinamento automatico ad aria, evaporazione automatica della condensa. Termostato/termometro digitale. Modello con 3 portine-vani refrigerati. Piano di lavoro in granito con alzatina refrigerata.



Classe climatica vano	T (+43°C)	Classe climatica vetrina	N (+32°C)
N° porte	2	Potenza frigorifera a -10°C W	560
Potenza frigorifera alzatina W	290	Refrigerante/GWP	R290/3
Temperatura vetrina	+2/+10°C	Temperatura vano	+2/+10°C

Caratteristiche funzionali

- Modello con 3 portine-vani refrigerati.
- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Grado di protezione IP24 degli elementi funzionali.
- Per vano: sistema di refrigerazione ventilato ottenuto tramite evaporatore ad alette verniciato, con protezione ed elettroventilatore. Sistema di circolazione dell'aria nel vano motore ad "U" con aspirazione frontale dell'aria in ambiente ed espulsione frontale dell'aria calda. L'elevato valore di umidità, nella misura del 90%, garantisce un'ideale conservazione delle "palline per pizza".
- Per alzatina superiore: refrigerazione statica, con evaporatore iniettato sul fondo e sulle pareti, con circolazione dell'aria nel vano motore con aspirazione frontale ed uscita posteriore e laterale.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in granito ROSA BETA, spessore di 30 mm, alzatina perimetrale sui tre lati.
- Alzatina refrigerata realizzata in acciaio inox AISI 304, coibentata, con cristalli verticali e laterali; cristallo superiore temprato. Pannello comandi con termometro-termostato digitale e interruttore acceso/spento. Da completare con bacinelle.
- Profondità dell'alzatina refrigerata: 370 mm. Per bacinelle G.N. 1/1, altezza max 150 mm e relativi sotto-multipli.
- Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304 con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC. Porta, fianchi e cruscotto satinati. Finitura scotchbrite. Finitura interna lucida. Spessore isolamento variabile: da 60 a 40 mm.
- Gruppo motore estraibile per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore. Sistema di circolazione dell'aria ad "U" per garantire massima affidabilità del gruppo motore.
- Fluido refrigerante del vano: R290.
- Fluido refrigerante dell'alzatina refrigerata: R290.
- Porta con sistema di auto-chiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia in acciaio inox integrata, di facile presa. Guarnizione magnetica facilmente smontabile. Profondità con porta aperta: 118 cm.
- Vano refrigerato utile al contenimento di bacinelle Euronorm 60x40 cm; cremagliere in acciaio inox AISI 304 per il sostegno di griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Foro di scarico sul fondo per facilitare le operazioni di pulizia.
- Evaporatore con trattamento anticorrosione.
- Piedi in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza.

Dotazioni di serie

- In dotazione per ogni vano/portina: 1 coppia di guide inox per il sostegno di griglie/bacinelle e 1 griglia plastificata.
- In dotazione per la vetrina refrigerata: 2 traversini.

BZ207S



Optional

- Per vano refrigerato: guide per contenitori 60x40 cm, contenitori 60x40 cm, ruote.

Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso netto</i>	353 kg
<i>Peso lordo</i>	398 kg	<i>Potenza elettrica</i>	0,48 kW
<i>Dimensioni</i>	207x80x147 cm	<i>Imballo</i>	211x92x168 cm

Tavoli Refrigerati
TAVOLO PIZZA REFRIGERATO COMPLETO