

**VETRINA VERTICALE REFRIGERATA +14 ÷  
+16°C COLORE BIANCO**

Vetrina refrigerata verticale. Vano espositivo in vetro camera temprato, esterno serigrafato. Colore: bianco. Illuminazione tramite luci LED ad alta luminosità. Nr.5 ripiani di appoggio in vetro temprato, sostegno posteriore su cremagliere in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata tramite evaporatore posizionato nella parte inferiore della struttura. Pannello comandi con scheda elettronica, tasti capacitivi, allarmi HACCP. Connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto dell'attrezzatura, tramite accessorio dedicato (Industria 4.0).



|                               |                     |                               |                                                                              |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Classe climatica              | 4 (+30°C, 55% R.H.) | Classe efficienza energetica  | prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU 2019/2018 |
| Potenza frigorifera a -10°C W | 425                 | Temperatura di esercizio (°C) | +14/+16                                                                      |
| Volume lordo (lt)             | 457                 |                               |                                                                              |

### Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: +14°C ÷ +16°C.
- Umidità relativa: 40/44%. Regolazione dell'umidità relativa con umidostato, rendendo questi modelli specifici per cioccolateria e pralineria.
- Gruppo motore con fluido refrigerante R290.
- Il pannello comandi dotato di scheda elettronica con tasti capacitivi e porta di comunicazione è nascosto dalla struttura inferiore lasciando sempre in vista il display per visualizzare il corretto funzionamento dell'espositore. Permette un controllo preciso dei parametri di funzionamento, oltre alla segnalazione degli allarmi HACCP.
- Cruscotto frontale rimovibile a scatto per le operazioni di pulizia del compressore.
- Connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto dell'attrezzatura, tramite accessorio dedicato (Industria 4.0).

### Caratteristiche costruttive

- Vano espositore realizzato completamente in vetrocamera temprato, con vetro serigrafato bianco. Struttura inferiore di colore bianco (RAL 9010).
- Vano espositore con 5 ripiani in vetro temprato. Dimensioni di ogni ripiano: cm 70 x 47. Carico max per ripiano 12 kg. Sostegno posteriore su cremagliere in acciaio inox AISI 304.
- Porta con maniglia integrata a tutta altezza, di facile presa, non reversibile in utenza. Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore alettato con trattamento anti-corrosione, posizionato nella parte inferiore della struttura.
- L'illuminazione dinamica con barre led ad alta intensità luminosa anti abbagliamento: è possibile cambiare la tipologia di luce in funzione del prodotto esposto (3000K – 4000K – 5000K – 6000K). Inoltre, la vetrina è dotata di sensore di prossimità PIR Sense: cambia l'intensità luminosa con l'avvicinarsi del pubblico.
- Ruote e piedini integrati nella struttura inferiore (4).
- Installazione consentita fino agli 800 mt sul livello del mare.

### Dotazioni di serie

- 5 ripiani in vetro temprato.

### Optional

- Accessorio per l'esposizione di bottiglie (diametro: 75mm) in verticale, orizzontale oppure mista. Massimo numero di bottiglie in verticale n. 84 su tre ripiani.
- Ripiano in vetro temprato

- Zoccolatura.
- Accessorio APOLINK : connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto dell'attrezzatura (Industria 4.0).

**Dati tecnici**

|                   |                  |                          |              |
|-------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| <i>Voltaggio</i>  | 230V 1N~ / 50Hz  | <i>Peso netto</i>        | 222 kg       |
| <i>Peso lordo</i> | 247 kg           | <i>Potenza elettrica</i> | 0,36 kW      |
| <i>Dimensioni</i> | 80,5x64,5x184 cm | <i>Imballo</i>           | 89x76x202 cm |

Vetrine refrigerate New Style  
VETRINA VERTICALE REFRIGERATA +14 ÷ +16°C COLORE BIANCO