

CAPPA A CONDENSAZIONE CON MOTORE PER FORNI ELETTRICI TT61...-TT101...

Cappa realizzata in acciaio inox AISI 304. Da posizionare in appoggio al forno. Sistema filtrante ad azione centrifuga inerziale in acciaio inox AISI 304. Motore incorporato. Sistema di rilevazione automatica dell'umidità per aumentare la forza di aspirazione quando necessario. Abbattimento dei fumi tramite condensatore.



Caratteristiche funzionali

- La cappa deve essere appoggiata sul forno modelli TT61-TT61R-TT101-TT101R.
- Interruttore di accensione in velocità minima per l'abbattimento dei fumi posteriori.
- Sistema di rilevazione automatica dell'umidità per aumentare la forza di aspirazione quando necessario (es. apertura della porta del forno in modalità vapore).
- Abbattimento dei fumi con condensatore e con raccolta condensa in vassoio interno collegato allo scarico in rete.
- Ventilatore con coclea in acciaio inox.
- Filtri a labirinto.

Caratteristiche costruttive

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch-Brite.
- Filtri a labirinto frontali in acciaio inox AISI 304.
- Motore incorporato 0,38 kW - 230/1/50 Hz.
- Regolatore di velocità automatico con rilevazione dell'umidità in uscita.
- Separatore di condensa interno, con tubo di drenaggio.
- Cavo elettrico per il collegamento 3x1,5mmq non fornito.

Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso netto</i>	29 kg
<i>Peso lordo</i>	37 kg	<i>Potenza elettrica</i>	0,4 kW
<i>Dimensioni</i>	52x102x30 cm	<i>Imballo</i>	54x104x43 cm

CAPPA A CONDENSAZIONE CON MOTORE PER FORNI ELETTRICI TT61...-TT101...

Forni Combinati Compatti