

CAPPA AUTOASPIRANTE INTEGRATA PER FORNO CON MOTORE

Cappa autoaspirante per forno elettrico 6 o 10 teglie 1/1 GN. Sistema filtrante ad azione centrifuga inerziale in acciaio inox AISI304. Da posizionare sopra al forno. Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore incorporato.



<i>Aspiratore integrato</i>	sì	<i>Filtri</i>	sì
<i>Installazione</i>	ad appoggio		

Caratteristiche funzionali

- La cappa deve essere appoggiata sul forno.
- La cappa NON può essere installata su forni sovrapposti.
- Con la cappa installata NON può essere usato l'accessorio affumicatore.
- Sistema ad azione centrifuga inerziale con elementi filtranti ad alta capacità di trattenimento grassi che solleva ed elimina tutte le particelle grasse e il vapore.

Caratteristiche costruttive

- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 con giunzioni realizzate mediante saldatura continua ad argon, molatura e perfetta satinatura (no utilizzo di rivetti e bulloneria).
- Canalina raccogli-grasso presente lungo il perimetro della cappa con rubinetto di scarico esterno. Canalina raccogli-grasso presente lungo il perimetro della cappa con rubinetto di scarico esterno.
- Ventilatore centrifugo doppia aspirazione con motore esterno. I cuscinetti impiegati permettono di raggiungere una durata di 20.000 ore, con utilizzo medio dell'80% della corrente massima consentita e con una temperatura dell'aria non superiore a 40°C.
- Protezione termica, reset automatico e terminali disponibili sulla morsettiera.
- Classe di isolamento dei motori F.
- Grado di protezione certificato IP55.
- Filtri dimensione 40x35 cm, 2 di serie.
- Portata in aspirazione: 1.000 mc/h.
- Diametro foro espulsione 23,2x20,8 cm.

Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso netto</i>	70 kg
<i>Peso lordo</i>	85 kg	<i>Potenza elettrica</i>	0,42 kW
<i>Dimensioni</i>	92x71,5x50 cm	<i>Imballo</i>	91x110x56 cm