CT3GN
CARRELLO CALDO ELETTRICO CAPACITA' 3x1/1 GN

CARATTERISTICHE di GAMMA

- Struttura tubolare e pannelli in acciaio inox AISI 304 18/10, finitura scotchbrite.
  Realizzazione conforme alle normative CE.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Coibentazione realizzata con pannelli in sandwich di poliuretano espanso e alluminio posizionati fra le due pareti di lamiera.
- Vasca inox stampata, priva di spigoli, dotata di rubinetto di scarico, adatta a contenere bacinelle GN (max h= 150 mm).
- Riscaldamento tramite resistenza a secco posta al di sotto della vasca.
- Temperatura di lavoro: +30°/+90°C.
- Comandi dotati di termometro termostato digitale ed interruttore ON/OFF.
- Ripiano inferiore saldato al telaio.
- Maniglia di spinta isolata e paracolpi angolari in gomma.
- Nr.4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.
- Cavo e spina elettrica interbloccata.
- Dotazione standard: 2 traversini 1/1 GN.

Larghezza	**Cm**	**121**			
Profondità	**Cm**	**64**	**Potenza Elettrica**	**kW**	**1,8**
Altezza	**Cm**	**85**			
Peso netto	**Kg**	**45**	**Allacciamento standard**	**V-Hz**	**230V 1N~ / 50Hz**