

VETRINA VERTICALE REFRIGERATA -22 ÷ +5°C COLORE NERO

Vetrina refrigerata verticale. Vano espositivo in vetro camera temprato, esterno serigrafato. Colore: nero. Illuminazione tramite luci LED ad alta luminosità. Nr.5 ripiani di appoggio in vetro temprato, sostegno posteriore su cremagliere in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata tramite evaporatore posizionato sul cielo del vano, resistenze elettriche anticondensa, sbrinamento automatico a gas caldo. Pannello comandi con scheda elettronica, tasti capacitivi, allarmi HACCP. Connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto dell'attrezzatura, tramite accessorio dedicato (Industria 4.0).



Classe climatica	4 (+30°C, 55% R.H.)	Classe efficienza energetica	D
Consumo energetico/anno, kWh/a	6346	Misurazione consumo energetico	EN 23953
Potenza frigorifera a-23,3°C W	962	Temperatura di esercizio (°C)	-22/+5
Volume lordo (lt)	324		

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: -22°C ÷ +5°C.
- Umidità relativa: 65/40%.
- Gruppo motore con fluido refrigerante R290.
- Il pannello comandi dotato di scheda elettronica con tasti capacitivi e porta di comunicazione è nascosto dalla struttura inferiore lasciando sempre in vista il display per visualizzare il corretto funzionamento dell'espositore. Permette un controllo preciso dei parametri di funzionamento, oltre alla segnalazione degli allarmi HACCP.
- Sbrinamento automatico a gas caldo.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto dell'attrezzatura, tramite accessorio dedicato (Industria 4.0).

Caratteristiche costruttive

- Vano espositore realizzato completamente in vetrocamera temprato, con vetro serigrafato nero. Struttura inferiore di colore nero (RAL 9005).
- Vano espositore con 5 ripiani in vetro temprato. Dimensioni di ogni ripiano: cm 49 x 47. Carico max per ripiano 12 kg. Sostegno posteriore su cremagliere in acciaio inox AISI 304.
- Porta con maniglia integrata a tutta altezza, di facile presa, non reversibile in utenza. Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore posizionato sul cielo del vano espositivo racchiuso in struttura in acciaio inox AISI 304.
- Resistenze elettriche anti-condensa sui vetri.
- L'illuminazione dinamica con barre led ad alta intensità luminosa anti abbagliamento: è possibile cambiare la tipologia di luce in funzione del prodotto esposto (3000K – 4000K – 5000K – 6000K). Inoltre, la vetrina è dotata di sensore di prossimità PIR Sense: cambia l'intensità luminosa con l'avvicinarsi del pubblico.
- Ruote e piedini integrati nella struttura inferiore (4).
- Installazione consentita fino a 800 mt sul livello del mare.

Dotazioni di serie

- 5 ripiani in vetro temprato.

VETRINA VERTICALE REFRIGERATA -22 ÷ +5°C COLORE NERO

Vettrine refrigerate New Style

D6A



Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso netto</i>	224 kg
<i>Peso lordo</i>	244 kg	<i>Potenza elettrica</i>	1,3 kW
<i>Dimensioni</i>	60x64,5x184 cm	<i>Imballo</i>	74x76x202 cm

Vetrine refrigerate New Style
VETRINA VERTICALE REFRIGERATA -22 ÷ +5°C COLORE NERO