

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA 160 CM

Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. Gambe in tubolare di acciaio inox 40x40 mm con ripiano di fondo. Piedi in inox AISI 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm. Montaggio con viti, il tavolo è consegnato smontato.



Alzatina	si	Fronte di lavoro	Monofronte
----------	----	------------------	------------

Caratteristiche funzionali

- Versione di piano con alzatina posteriore altezza 100 mm ricavata dal piano, raggiatura alla base.
- Ergonomia derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.
- Piedi regolabili in altezza per il livellamento al suolo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro h= 40 mm realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 8-10 di mm con pieghe salva-mani sui bordi e insonorizzazione. Sotto-piano realizzato in truciolare nobilitato, idrofugo e fonoassorbente, spessore 18 mm.
- Nr. 4 gambe realizzate in tubolare di acciaio inox 40x40 mm, spessore 10/10 di mm, predisposte per il montaggio del ripiano di fondo. Piedi in acciaio inox AISI 304 da 1" regolabili in altezza di 60 mm, inserti filettati in nylon grigio.
- Il tavolo viene fornito smontato. Il montaggio avviene tramite sistema ad incastro con viti.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Dotazioni di serie

- Ripiano di fondo (fornito smontato).

Optional

- Cassetti singoli, cassettiere, ruote.

Dati tecnici

Peso netto	61,5 kg	Peso lordo	63 kg
Dimensioni	160x70x90 cm	Imballo	160x70x25 cm

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA 160 CM
Serie 700 EcoLine