

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA VASCA DESTRA 160 CM

Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1 mm, dimensioni cm 50x40x25h. In dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone. Gambe in tubolare di acciaio inox 40x40 mm. Piedi in inox AISI 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm. Montaggio con viti, il tavolo è consegnato smontato.



Caratteristiche funzionali

- Versione di piano con alzatina posteriore altezza 100 mm ricavata dal piano, raggiatura alla base.
- Ergonomia derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.
- Piedi regolabili in altezza per il livellamento al suolo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro h= 40 mm realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 8/10 di mm con pieghe salva-mani sui bordi e insonorizzazione. Sotto-piano realizzato in truciolare nobilitato, idrofugo e fonoassorbente, spessore 18 mm.
- Vasca posizionata sulla destra realizzata in acciaio inox AISI 304, ricavata per stampaggio, spessore 10/10 di mm.
- Dimensioni vasca cm (LxPxH): 50 x 40 x 25.
- Nr. 4 gambe realizzate in tubolare di acciaio inox 40x40 mm, spessore 10/10 di mm. Piedi in acciaio inox AISI 304 da 1" regolabili in altezza di 60 mm, inseriti filettati in nylon grigio.
- Il tavolo viene fornito smontato. Il montaggio avviene tramite sistema ad incastro con viti.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Dotazioni di serie

- Piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone.

Optional

- Miscelatore acqua.

Dati tecnici

<i>Peso netto</i>	41 kg	<i>Peso lordo</i>	44 kg
<i>Dimensioni</i>	160x70x90 cm	<i>Imballo</i>	170x80x100 cm