

## TAVOLO ARMADIO PASSANTE 160X70 CM

Piano bifronte altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Apertura porte su due fronti. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm.



Alzatina

no

Fronte di lavoro

Bifronte

### Caratteristiche funzionali

- Versione di piano doppio fronte.
- Ergonomia derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.
- Apertura porte su due fronti.
- Piedi regolabili in altezza per il livellamento al suolo.

### Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro h= 40 mm realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 8-10 di mm con pieghe salva-mani sui bordi e insonorizzazione. Sotto-piano realizzato in truciolare nobilitato, idrofugo e fonoassorbente, spessore 18 mm.
- Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox AISI 430 spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze.
- Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox AISI 430.
- Maniglia ricavata dalla porta, con piega salva-mani.

### Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

### Optional

- Ruote.

### Dati tecnici

|            |              |            |               |
|------------|--------------|------------|---------------|
| Peso netto | 74,1 kg      | Peso lordo | 78 kg         |
| Dimensioni | 160x70x90 cm | Imballo    | 160x70x100 cm |

Serie 700 EcoLine  
TAVOLO ARMADIO PASSANTE 160X70 CM