

ARMADIO FRIGORIFERO -20°C ÷ -10°C GN 2/1 ACCIAIO ANTIMPRONTA

Frigorifero realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio speciale anti-impronta. Camera di conservazione dotata di cremagliere in acciaio inox AISI 304, 21 posizioni. Sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore esterno al vano. Pannello comandi con termometro-termostato digitale. Sbrinamento elettrico. In dotazione per vano: n. 3 coppie di guide in acciaio inox AISI 304 e n.3 griglie plastificate.



Capacità	1 700	Carica refrigerante (kg)	0,1
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)	Classe efficienza energetica	D
Consumo energetico, kWh/24h	6,5	Consumo energetico/anno, kWh/a	2373
Indice efficienza energetica	62,96	LWA dB(A)	40
Potenza frigorifera a-23,3°C W	453	Refrigerante/GWP	R290/3
Temperatura di funzionamento	-20/-10°C	Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Volume lordo (lt)	590	Volume utile netto (lt)	466

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ -10°C.
- Affidabilità testata fino +43°C.
- Gruppo motore con fluido refrigerante R290.
- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico di tipo elettrico.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo, attraverso il cruscotto comandi.
- Microinterruttore per arresto motoventilatore interno e accensione lampada con porta aperta.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca in acciaio speciale anti-impronta, angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 75 mm
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore alettato con trattamento anti-corrosione, posizionato esternamente al vano, per una maggiore capacità di stoccaggio.
- Cremagliere realizzate in acciaio inox AISI 304, facilmente smontabili, 21 posizioni, passo 60 mm.
- Porta su cerniere inox AISI 304, reversibile in utenza, con sistema di auto-chiusura per angoli di apertura inferiori ai 90°. Maniglia integrata a tutta altezza, di facile presa. Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Profondità a porta aperta: 1475 mm.
- Illuminazione con lampada a LED e facilmente accessibile.
- Serratura a chiave.
- Piedi in acciaio inox AISI 304 h 150 mm, regolabili in altezza da 115 mm a 165 mm.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	Peso netto	113 kg
-----------	-----------------	------------	--------



EF7B



<i>Peso lordo</i>	128 kg	<i>Potenza elettrica</i>	0,66 kW
<i>Dimensioni</i>	75x80x204 cm	<i>Imballo</i>	79x85,5x213 cm

ARMADIO FRIGORIFERO -20°C ÷ -10°C GN 2/1 ACCIAIO ANTIMPRONTA
Armadi frigoriferi



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

04/05/2023