ELMG

LAVAMANI A PARETE CON COMANDO A GINOCCHIO

Piano con altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm. Alzatina schiacciata h 100 mm. Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, diametro 340, altezza 135 mm. Struttura portante chiusa con pannelli inox, spessore 0,8 mm. In dotazione pulsante e rubinetto temporizzato di erogazione acqua, piletta e sifone di scarico, valvola di miscelazione acqua caldo/freddo.

Caratteristiche funzionali

- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, diametro 340, altezza 135 mm. Angoli arrotondati.
- Pulsante e rubinetto temporizzato di erogazione acqua.
- Comando erogazione acqua a ginocchio.

Caratteristiche costruttive

- Struttura portante chiusa da pannelli in acciaio inox, spessore 0,8 mm. Piano in acciaio inxo AISI 304.
- Vasca stampata con ampie raggiature, realizzata in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, diametro 340, altezza 135 mm.
- Piano con altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm.

Dotazioni di serie

- Pulsante e rubinetto temporizzato di erogazione acqua.
- Piletta e sifone di scarico da 1,5".
- Valvola di miscelazione acqua caldo/freddo.

Dati tecnici

Peso netto	6 kg	*Peso lordo*	7 kg
Dimensioni	40x40x25 cm	*Imballo*	50x41x40 cm