

**ARMADIO FRIGORIFERO -2°C ÷ +8°C / -20°C
÷ -10°C GN 2/1**

Frigorifero realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio inox AISI 304. Camera di conservazione dotata di cremagliere in acciaio inox AISI 304, 21 posizioni. Sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore interno al vano. Pannello comandi con termometro-termostato digitale. Sbrinamento elettrico. In dotazione per vano: n. 2 coppie di guide in acciaio inox AISI 304 e n.2 griglie plastificate.



Carica refrigerante (kg)	0,06+0,08	Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Classe efficienza energetica	prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU 2015/1094	LWA dB(A)	51
Potenza frigorifera a -10°C W	345	Potenza frigorifera a -23,3°C W	611
Refrigerante/GWP	R290/3	Temperatura di funzionamento	-2/+8;-10/-20°C
Volume lordo (lt)	535	Volume utile netto (lt)	289

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: -2°C ÷ +8°C / -20°C ÷ -10°C
- Vani separati.
- Affidabilità testata fino +43°C.
- 2 gruppi motore con fluido refrigerante R290.
- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico di tipo elettrico.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo, attraverso il cruscotto comandi.
- Microinterruttore per arresto motoventilatore interno e accensione lampada con porta aperta.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304, cielo interno in acciaio speciale anti-impronta, angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 75 mm
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore alettato con trattamento anti-corrosione, posizionato internamente al vano.
- Cremagliere realizzate in acciaio inox AISI 304, facilmente smontabili, 7+7 posizioni, passo 60 mm.
- Porte su cerniere inox AISI 304, con sistema di auto-chiusura per angoli di apertura inferiori ai 90°. Maniglia integrata a tutta altezza, di facile presa. Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Profondità a porta aperta: 1475 mm.
- Illuminazione tramite barra di led ad alta luminosità, interruttore acceso/spento.
- Serratura a chiave.
- Piedi in acciaio inox AISI 304 h 150 mm, regolabili in altezza da 115 mm a 165 mm.

Dotazioni di serie

- In dotazione per vano: 2 griglie plastificate GN 2/1 e 2 coppie di guide in acciaio inox AISI 304.

Optional

- Registratore di temperatura, apertura a pedale, bacinelle e/ griglie varie.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	Peso netto	162 kg
-----------	-----------------	------------	--------



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

19/09/2021

EX7LB



<i>Peso lordo</i>	177 kg	<i>Potenza elettrica</i>	0,75 kW
<i>Dimensioni</i>	75x81,5x204 cm	<i>Imballo</i>	79x85,5x207 cm

ARMADIO FRIGORIFERO -2°C ÷ +8°C / -20°C ÷ -10°C GN 2/1
Armadi frigoriferi