

ARMADIO FRIGORIFERO CON PORTA A VETRO 0°C ÷ +10°C GN 2/1

Frigorifero realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio inox AISI 304. Camera di conservazione dotata di cremagliere in acciaio inox AISI 304, 21 posizioni. Sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore esterno al vano. Pannello comandi con termometro-termostato digitale. Sbrinamento ad aria. In dotazione per vano: n. 3 coppie di guide in acciaio inox AISI 304 e n.3 griglie plastificate.



Carica refrigerante (kg)	0,08	Classe climatica	4 (+30°C, 55% R.H.)
Classe efficienza energetica	E	Consumo energetico in 24h, kWh	3,1
Consumo energetico/anno, kWh	1131,5	Indice efficienza energetica	82,3
LWA dB(A)	38	Potenza frigorifera a -10°C W	406
Refrigerante/GWP	R290/3	Temperatura di funzionamento	0/+10°C
Volume lordo (lt)	590	Volume utile netto (lt)	466

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +10°C.
- Gruppo motore con fluido refrigerante R290.
- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo, attraverso il cruscotto comandi.
- Microinterruttore per arresto motoventilatore interno e accensione lampada con porta aperta.
- Installazione in siti fino agli 800 mt sul livello del mare. Per installazioni superiori contattare il costruttore.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304, cielo interno in acciaio speciale anti-impronta, angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 75 mm
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore alettato con trattamento anti-corrosione, posizionato esternamente al vano, per una maggiore capacità di stoccaggio.
- Cremagliere realizzate in acciaio inox AISI 304, facilmente smontabili, 21 posizioni, passo 60 mm.
- Porta con vetrocamera, su cerniere inox AISI 304, con sistema di auto-chiusura per angoli di apertura inferiori ai 90°. Maniglia esterna di facile presa. Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Profondità a porta aperta: 1475 mm.
- Illuminazione tramite barra di led ad alta luminosità, interruttore acceso/spento.
- Serratura a chiave.
- Piedi in acciaio inox AISI 304 h 150 mm, regolabili in altezza da 115 mm a 165 mm.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	Peso netto	127 kg
Peso lordo	142 kg	Potenza elettrica	0,22 kW



EX7TPV



Dimensioni

75x80x204 cm

Imballo

79x85,5x213 cm

ARMADIO FRIGORIFERO CON PORTA A VETRO 0°C ÷ +10°C GN 2/1
Armadi frigoriferi



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

19/01/2021