

ARMADIO FRIGORIFERO -22°C ÷ -15°C EN 60x40 CM

Armadio frigorifero realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore esterno al vano. Scheda elettronica con funzioni Hyper Cold e allarmi HACCP. Evaporazione automatica della condensa, sbrinamento automatico a gas caldo. Cremagliere asportabili in acciaio inox AISI 304 a 40 posizioni, passo 30 mm. Un vano utile a contenitori 60x40 cm.



Carica refrigerante (kg)	0,11	Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Classe efficienza energetica	C	Consumo energetico, kWh/24h	3,6
Consumo energetico/anno, kWh/a	1314	Coppie di guide (nr)	20 coppie di guide in acciaio inox AISI 304
Indice efficienza energetica	40,38	LWA dB(A)	48
Potenza frigorifera a-23,3°C W	611	Refrigerante/GWP	R290/3
Temperatura di funzionamento	-15/-22°C	Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Volume lordo (lt)	521	Volume utile netto (lt)	352

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: -22°C ÷ -15°C.
- Una porta, un vano unico.
- Camera idonea ad accogliere teglie 60 x 40 cm.
- Pannello comandi con scheda elettronica: allarmi HACCP; regolazione dell'umidità relativa al 75 o 90%; funzione Hyper Cold che raffredda molto rapidamente la camera di conservazione.
- Sbrinamento automatico a gas caldo.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo, attraverso il cruscotto comandi, incernierato e sollevabile.
- Microinterruttore per arresto motoventilatore interno e accensione lampada con porta aperta.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca completamente in acciaio inox AISI 304, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC. Esterno con fianchi, porte e cruscotto acciaio inox AISI 304. Interno in acciaio inox AISI 304. Porta, fianchi e cruscotto satinati, finitura Scotchbrite. Finitura interna lucida.
- Spessore di isolamento 75 mm in poliuretano iniettato senza CFC con densità di 40 kg/m³.
- Camera interna con angoli arrotondati, evaporatore esterno al vano, cremagliere facilmente smontabili e fondo diamantato per la massima igiene.
- Refrigerazione ventilata, con batteria di scambio evaporante ad alette rame-alluminio protetta contro l'ossidazione, con circolazione dell'aria che la distribuzione omogenea della temperatura impostata in camera. L'evaporatore, protetto con processo di verniciatura epossidica, è stato studiato per avere la massima superficie di scambio termico.
- Fluido refrigerante: R290.
- Pannello convogliatore in acciaio inox AISI 304 per una circolazione dell'aria non diretta sull'alimento e per salvaguardare la freschezza nelle sue parti superficiali.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304, 40 posizioni, passo 30 mm, per teglie EN 60 x 40 cm.
- Porta su cerniere in acciaio inox, facilmente reversibile in utenza; sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia inox integrata alla porta, a tutta altezza. Guarnizione magnetica facilmente smontabile. Resistenza sulla cornice porta.

ARMADIO FRIGORIFERO -22°C ÷ -15°C EN 60x40 CM

Armadi frigoriferi

FS1BHC



- Profondità a porta aperta 1365 mm.
- Lampada protetta e facilmente accessibile.
- Serratura a chiave.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 105 a 155 mm.

Dotazioni di serie

- nr. 20 coppie di guide acciaio inox AISI 304.

Optional e Accessori

- Guide aggiuntive, griglie e teglie 60 x 40 o 60 x 80 cm; ruote; apertura a pedale.
- Dispositivo APOLINK per connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto (tempo reale, esportazione dati HACCP, visualizzazione dello storico dati, indicatori di processo) - Industria 4.0.

Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso netto</i>	130 kg
<i>Peso lordo</i>	145 kg	<i>Potenza elettrica</i>	0,68 kW
<i>Dimensioni</i>	62x80x204 cm	<i>Imballo</i>	69x86,5x213 cm

ARMADIO FRIGORIFERO -22°C ÷ -15°C EN 60x40 CM
Armadi frigoriferi