G6G

VETRINA VERTICALE REFRIGERATA -25 ÷ -15°C COLORE GRIGIO

Vetrina refrigerata verticale. Vano espositivo in vetro camera temprato, esterno serigrafato, struttura inferiore in acciaio speciale su ruote. Colore: grigio. Illuminazione tramite luci LED. Nr. 5 griglie evaporanti e 1 ripiano di appoggio. Pannello comandi con scheda elettronica, tasti capacitivi, allarmi HACCP. Refrigerazione statica tramite griglie evaporanti, resistenze elettriche anticondensa sui vetri, sbrinamento manuale.

CE

Classe climatica	4 (+30°C, 55% R.H.)	*Classe efficienza energetica*	C
Consumo energetico/anno, kW/h	5684	*Misurazione consumo energetico*	EN 23953
Potenza frigorifera a-23,3°C W	962	*Temperatura di esercizio (°C)*	-25/-15
Volume lordo (lt)	324		

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ -15°C.
- Umidità relativa: 75%.
- Gruppo motore con fluido refrigerante R290.
- Scheda comandi elettronica con segnalazione degli allarmi HACCP.
- Sbrinamento manuale.
- Cruscotto frontale rimovibile a scatto per le operazioni di pulizia del compressore.

Caratteristiche costruttive

- Vano espositore realizzato completamente in vetrocamera temprato, con vetro serigrafato grigio. Struttura inferiore in acciaio speciale di colore grigio.
- Vano espositivo con 5 griglie evaporanti e 1 ripiano di appoggio. Dimensione di ogni griglia: cm 45 x 46.
- Porta con maniglia integrata a tutta altezza, di facile presa, non reversibile in utenza. Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Refrigerazione statica tramite griglie evaporanti.
- Resistenze elettriche anti-condensa sui vetri.
- Illuminazione interna al vano espositivo tramite barre a led, frontale sul retro della porta.
- Ruote e piedini integrati nella struttura inferiore (4).
- Installazione consentita fino agli 800 mt sul livello del mare.

Dotazioni di serie

- 5 griglie evaporanti e 1 ripiano di appoggio.

Optional

- KRVS6: kit ripiani in vetro temprato (n. 5).

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	*Peso netto*	197 kg
Peso lordo	222 kg	*Potenza elettrica*	0,85 kW
Dimensioni	60x64,5x184 cm	*Imballo*	74x76x202 cm