KE130R

LAVASTOVIGLIE A CAPOTE 65 CESTI/H 50x50 CM CON RECUPERATORE DI CALORE

Lavastoviglie con struttura in acciaio inox, fianchi a doppia parete spaziata, capote a doppia parete, dosatore di brillantante incorporato. Pannello comandi soft-touch con schermo LCD e scheda elettronica. 3 programmi di lavaggio 55"-90"-180", 4 programmi speciali, programma di autopulizia, programma scarico automatico. Pompa di scarico, dosatore di detergente, recuperatore di calore. A corredo : 1 cesto 18 piatti, 1 cesto piano, 1 inserto posate.

Sistema pulizia Blue Water

CE

Air-gap break tank	si	*Apertura porta / capote cm*	46,5
Bicchieri/piatti h max cm	45 / 45	*Boiler*	Atmosferico
Consumo di acqua per ciclo/lt	2	*Costruzione fianchi*	Doppia parete spaziata
Costruzione porta / capote	Doppia parete	*Dimensioni cesto cm*	50 x 50
Dosatore brillantante	di serie	*Dosatore di detergente*	di serie
Pannello comandi SoftTouch	Schermo LCD multicolore	*Pompa di scarico*	di serie
Produttività cesti/h	65	*Recuperatore di calore*	di serie
Sistema Blue Water	sì	*Utile a contenitori GN / EN*	sì

Caratteristiche funzionali

- Dimensioni del cestello: 50 x 50 cm.
- Luce utile della porta: 46,5 cm.
- Massima altezza oggetti in lavaggio (bicchieri / piatti) : 45 cm / 45 cm.
- Produttività: 65 cesti/h.
- Temperatura di lavaggio: 60°C.
- Temperatura di risciacquo: 80°C.
- Consumo di acqua per ciclo: 2 lt.
- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- Pannello comandi soft-touch con schermo LCD multicolore da 4,3": 3 programmi di lavaggio 55"-90"-180", programma di auto-pulizia, programma di scarico automatico, selezione temperatura di lavaggio e risciacquo. 5 programmi speciali: speciale per bicchieri con temperature di risciacquo ridotte, lavaggio forte per stoviglie particolarmente sporche, speciale posate, speciale sanificazione con controllo di tempo e temperatura dell'acqua secondo la norma EN ISO 15883-6, speciale bicchieri con acqua trattata con osmosi inversa.
- Visualizzazione della temperatura in vasca e del boiler.
- Recuperatore di calore: riduce drasticamente il vapore rilasciato in ambiente. Tempo ciclo di recupero 30". Calore latente 0,5 kW.
- Funzione SOFT-START: il sistema di avvio della pompa con soft start elettronico permette un lavaggio dolce adatto anche a trattare oggetti delicati come i bicchieri in cristallo.
- Sistema BLUEWATER: gestisce l'acqua nella fase di risciacquo, ottimizzandone il consumo per ciclo e la purezza per un risultato sempre perfetto.
- Funzione THERMOSTOP: controlla la corretta temperatura di risciacquo nel boiler, garantendo igiene e asciugatura perfette.
- BOILER ATMOSFERICO: garantisce il risciacquo a temperatura e pressione costanti, eliminando gli inconvenienti della variazione di pressione idrica di rete e di temperatura nella fase di risciacquo (anche di 20-30°C) dei sistemi tradizionali; consente minori consumi di acqua e temperature più basse.
- Sistema ENERGY SAVING: riduce la temperatura del boiler, quando la lavastoviglie non sta lavando. Riduce il consumo di energia e la formazione di calcare nel boiler.

KE130R

· ALIMENTAZIONE: acqua 15-25°C; durezza 2-8°F; pressione 200-400 kPa.

Caratteristiche costruttive

· Lavastoviglie realizzata in acciaio inox, fianchi a doppia parete spaziata.
· Capote a doppia parete in acciaio inox AISI 304, maniglione per sollevamento.
· Vasca in acciaio inox AISI 304 completamente stampata, fondo inclinato verso lo scarico; filtro in acciao inox; capacità 22 lt; resistenza vasca: 2,5 kW.
· Boiler atmosferico; capacità 6 lt; resistenza 3 x 2,667 kW.
· Pompa di lavaggio a doppia mandata da 0,7 kW
· Pompa di scarico.
· Bracci di lavaggio in acciaio inox.
· Bracci di risciacquo in acciaio inox.
· Sistema di scarico tramite pompa.
· Pressione sonora dB(A): 58,6.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

· Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
· Boiler e vasca con termostato di sicurezza.
· Break tank (air gap) di serie a garanzia del non ritorno dell'acqua di lavaggio in rete.
· Grado di protezione IPX4

Dotazioni di serie

· Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
· n. 1 cesto per 18 piatti Ø 24 cm (KEBPIN).
· n. 1 cesto piano 50x50 cm (KEBFLA17).
· n. 1 contenitore posate (CPP).
· Cavo di alimentazione, tubo di carico e tubo di scarico.

Optional e Accessori

· Livellostato per serbatoio esterno, cestelli vari, tavoli di entrata / uscita.

Dati tecnici

Voltaggio	400V 3N~ / 50Hz	*Peso netto*	128 kg
Peso lordo	135 kg	*Potenza elettrica*	8,7 kW
Dimensioni	72x84x227 cm	*Imballo*	87x76x154 cm

LAVASTOVIGLIE A CAPOTE 65 CESTI/H 50x50 CM CON RECUPERATORE DI CALORE

Serie KE