KE80

LAVASTOVIGLIE 60 CESTI/H CESTO 50x50 - 50x60 CM

Lavastoviglie con struttura in acciaio inox, fianchi a doppia parete spaziata, porta a doppia parete, dosatore di brillantante incorporato. Pannello comandi soft-touch con schermo LCD e scheda elettronica. 3 programmi di lavaggio 60"-90"-180", 4 programmi speciali, programma di autopulizia, programma scarico automatico. Pompa di scarico e dosatore di detergente. A corredo : 1 cesto 22 piatti, 1 cesto piano, 1 inserto posate.

Sistema pulizia Blue Water

CE

Air-gap break tank	si	*Apertura porta / capote cm*	40
Bicchieri/piatti h max cm	37,5 / 41	*Boiler*	Atmosferico
Consumo di acqua per ciclo/lt	2,5	*Costruzione fianchi*	Doppia parete spaziata
Costruzione porta / capote	Doppia parete	*Dimensioni cesto cm*	50 x 50 - 50 x 60
Dosatore brillantante	di serie	*Dosatore di detergente*	di serie
Pannello comandi SoftTouch	Schermo LCD multicolore	*Pompa di scarico*	di serie
Produttività cesti/h	60	*Sistema Blue Water*	sì
Utile a contenitori GN / EN	sì	*Utile al contenitori 60x40*	sì

Caratteristiche funzionali

- Dimensioni del cestello: 50 x 50 / 50 x 60 cm.
- Luce utile della porta: 40 cm.
- Massima altezza oggetti in lavaggio (bicchieri / piatti) : 37 cm / 41 cm.
- Produttività: 60 cesti/h.
- Temperatura di lavaggio: 60°C.
- Temperatura di risciacquo: 80°C.
- Consumo di acqua per ciclo: 2,5 lt.
- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- Pannello comandi soft-touch con schermo LCD multicolore da 4,3": 3 programmi di lavaggio 60"-90"-180", programma di auto-pulizia, programma di scarico automatico, selezione temperatura di lavaggio e risciacquo. 4 programmi speciali: speciale per bicchieri con temperature di risciacquo ridotte, speciale lavaggio a tempo, lavaggio forte per stoviglie particolarmente sporche, speciale bicchieri con acqua trattata con osmosi inversa.
- Visualizzazione della temperatura in vasca e del boiler.
- Funzione SOFT-START: il sistema di avvio della pompa con soft start elettronico permette un lavaggio dolce adatto anche a trattare oggetti delicati come i bicchieri in cristallo.
- Sistema BLUEWATER: gestisce l'acqua nella fase di risciacquo, ottimizzandone il consumo per ciclo e la purezza per un risultato sempre perfetto.
- Funzione THERMOSTOP: controlla la corretta temperatura di risciacquo nel boiler, garantendo igiene e asciugatura perfette.
- BOILER ATMOSFERICO: garantisce il risciacquo a temperatura e pressione costanti, eliminando gli inconvenienti della variazione di pressione idrica di rete e di temperatura nella fase di risciacquo (anche di 20-30°C) dei sistemi tradizionali; consente minori consumi di acqua e temperature più basse.
- Sistema ENERGY SAVING: riduce la temperatura del boiler, quando la lavastoviglie non sta lavando. Riduce il consumo di energia e la formazione di calcare nel boiler.
- ALIMENTAZIONE: acqua 15-60°C; durezza 2-8°F; pressione 200-400 kPa.

Caratteristiche costruttive

- Lavastoviglie realizzata in acciaio inox, fianchi a doppia parete spaziata.

KE80

- Porta a doppia parete, vincolata da cerniere e ammortizzata.
- Guide di scorrimento cesto stampate.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 completamente stampata, fondo inclinato verso lo scarico; filtro in acciao inox; capacità 22 lt; resistenza vasca: 2,1 kW.
- Boiler atmosferico; capacità 6 lt; resistenza 3 x 2 kW.
- Pompa di lavaggio a doppia mandata da 0,7 kW
- Pompa di scarico.
- Bracci di lavaggio in acciaio inox.
- Bracci di risciacquo in acciaio inox.
- Sistema di scarico tramite pompa.
- Pressione sonora dB(A): 59,1.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Boiler e vasca con termostato di sicurezza.
- Break tank (air gap) di serie a garanzia del non ritorno dell'acqua di lavaggio in rete.
- Grado di protezione IPX4

Dotazioni di serie

- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- n. 1 cesto 50x60 cm 22 piatti Ø 29 cm (KE56B1).
- n. 1 cesto piano 50x50 cm (KEBFLA17).
- n. 1 contenitore posate (CPP).
- Cavo di alimentazione, tubo di carico e tubo di scarico.

Optional e Accessori

- Livellostato per serbatoio esterno, cestelli vari.

Dati tecnici

Voltaggio	400V 3N~ / 50Hz	*Peso netto*	73 kg
Peso lordo	79 kg	*Potenza elettrica*	6,7 kW
Dimensioni	60x70x129 cm	*Imballo*	78x67x125 cm