KLE80PD

LAVASTOVIGLIE 60 CESTI/H CESTO 50x50 - 50x60 CM CON POMPA DI SCARICO

Lavastoviglie con struttura in acciaio inox, fianchi a doppia parete stratificata, porta a doppia parete, dosatore di brillantante incorporato. Pannello comandi soft-touch con tasti LED, scheda elettronica. 3 programmi di lavaggio 60"-120"-150", lavaggio in continuo. Pompa di scarico e dosatore di detergente. A corredo : 1 cesto 50x60 da 22 piatti, 1 cesto piano, 1 inserto posate.

Sistema pulizia Blue Water

CE

Apertura porta / capote cm	40	*Bicchieri/piatti h max cm*	37,5 / 41
Boiler	Pressurizzato	*Consumo di acqua per ciclo/lt*	2,5
Costruzione fianchi	Doppia parete stratificata	*Costruzione porta / capote*	Doppia parete
Dimensioni cesto cm	50 x 50 - 50 x 60	*Dosatore brillantante*	di serie
Dosatore di detergente	di serie	*Pannello comandi SoftTouch*	Display LED
Pompa di scarico	di serie	*Produttività cesti/h*	60
Sistema Blue Water	sì	*Utile a contenitori GN / EN*	sì
Utile al contenitori 60x40	sì		

Caratteristiche funzionali

- Dimensioni del cestello: 50 x 50 / 50 x 60 cm.
- Luce utile della porta: 40 cm.
- Massima altezza oggetti in lavaggio (bicchieri / piatti) : 37,5 cm / 41 cm.
- Produttività: 60 cesti/h.
- Temperatura di lavaggio: 60°C.
- Temperatura di risciacquo: 80°C.
- Consumo di acqua per ciclo: 2,5 lt.
- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- Pannello comandi soft-touch con scheda elettronica, 2 display LED: 3 programmi di lavaggio 60"-120"-150", lavaggio in continuo, selezione temperatura di lavaggio e risciacquo, programma di auto-pulizia, programma di scarico veloce.
- Visualizzazione della temperatura in vasca e del boiler.
- Funzione SOFT-START: il sistema di avvio della pompa con soft start elettronico permette un lavaggio dolce adatto anche a trattare oggetti delicati come i bicchieri in cristallo.
- Funzione THERMOSTOP: controlla la corretta temperatura di risciacquo nel boiler, garantendo igiene e asciugatura perfette.
- Sistema ENERGY SAVING: riduce la temperatura del boiler, quando la lavastoviglie non sta lavando. Riduce il consumo di energia e la formazione di calcare nel boiler.
- ALIMENTAZIONE: acqua 15-60°C; durezza 2-8°F; pressione 200-400 kPa.

Caratteristiche costruttive

- Lavastoviglie realizzata in acciaio inox, fianchi a doppia parete stratificata.
- Porta a doppia parete, vincolata da cerniere e ammortizzata.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con fondo stampato e inclinato verso lo scarico; filtro in acciaio inox; capacità 22 lt; resistenza vasca: 2,1 kW.
- Boiler pressurizzato; capacità 6 lt; resistenza 6 kW.
- Pompa di lavaggio a doppia mandata da 0,7 kW
- Pompa di scarico.
- Bracci di lavaggio inferiori in acciaio inox.

KLE80PD

- Bracci di risciacquo inferiori in acciaio inox.
- Sistema di scarico tramite pompa.
- Pressione sonora dB(A): 60.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Boiler e vasca con termostato di sicurezza.
- Grado di protezione IPX4.

Dotazioni di serie

- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- n. 1 cesto 50x60 cm 22 piatti Ø 29 cm (KE56B1).
- n. 1 cesto piano 50x50 cm (KEBFLA).
- n. 1 contenitore posate (CPP).
- Cavo di alimentazione, tubo di carico e tubo di scarico.

Optional e Accessori

- Livellostato per serbatoio esterno, cestelli vari.

Dati tecnici

Voltaggio	400V 3N~ / 50Hz	*Peso netto*	66 kg
Peso lordo	72 kg	*Potenza elettrica*	6,7 kW
Dimensioni	57,5x70x129 cm	*Imballo*	78x67x125 cm

LAVASTOVIGLIE 60 CESTI/H CESTO 50x50 - 50x60 CM CON POMPA DI SCARICO

Serie KLE