

## LAVABICCHIERI 30 CESTI/H CESTO 40x40 CM CON POMPA DI SCARICO

Lavabicchieri con struttura in acciaio inox, fianchi a parete singola, porta a doppia parete, dosatore di brillantante incorporato. Pannello comandi soft-touch con tasti LED, scheda elettronica. 1 programma di lavaggio 120". Pompa di scarico e dosatore di detergente. A corredo : 2 cesti piani e 1 inserto posate.



 Sistema pulizia Blue Water



Apertura porta / capote cm	32	Bicchieri/piatti h max cm	30 / 30
Boiler	Pressurizzato	Consumo di acqua per ciclo/lt	1,8
Costruzione fianchi	Parete singola	Costruzione porta / capote	Doppia parete
Dimensioni cesto cm	40 x 40	Dosatore brillantante	di serie
Dosatore di detergente	di serie	Pannello comandi SoftTouch	Display LED
Pompa di scarico	di serie	Produttività cesti/h	30
Sistema Blue Water	sì		

### Caratteristiche funzionali

- Dimensioni del cestello: 40 x 40 cm.
- Luce utile della porta: 32 cm.
- Massima altezza oggetti in lavaggio (bicchieri / piatti) : 30 cm / 30 cm.
- Produttività: 30 cesti/h.
- Temperatura di lavaggio: 60°C.
- Temperatura di risciacquo: 65°C.
- Consumo di acqua per ciclo: 1,8 lt.
- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- Pannello comandi soft-touch con scheda elettronica, 2 display LED: 1 programma di lavaggio da 120", selezione temperatura di lavaggio e risciacquo, programma di auto-pulizia, programma di scarico veloce.
- Visualizzazione della temperatura in vasca e del boiler.
- Funzione SOFT-START: il sistema di avvio della pompa con soft start elettronico permette un lavaggio dolce adatto anche a trattare oggetti delicati come i bicchieri in cristallo.
- Funzione THERMOSTOP: controlla la corretta temperatura di risciacquo nel boiler, garantendo igiene e asciugatura perfette.
- Sistema ENERGY SAVING: riduce la temperatura del boiler, quando la lavastoviglie non sta lavando. Riduce il consumo di energia e la formazione di calcare nel boiler.
- ALIMENTAZIONE: acqua 50-60°C; durezza 2-8°F; pressione 200-400 kPa.

### Caratteristiche costruttive

- Lavastoviglie realizzata in acciaio inox con struttura a parete singola.
- Porta a doppia parete, vincolata da cerniere.
- Guide di scorrimento cesto saldate.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con fondo stampato e inclinato verso lo scarico; capacità 8 lt; resistenza vasca: 0,6 kW.
- Boiler pressurizzato; capacità 2,6 lt; resistenza 2,6 kW.
- Pompa di lavaggio a doppia mandata da 0,2 kW
- Pompa di scarico.
- Bracci di lavaggio in materiale composito.
- Bracci di risciacquo in materiale composito.
- Sistema di scarico tramite pompa.
- Pressione sonora dB(A): 53,7

LAVABICCHIERI 30 CESTI/H CESTO 40x40 CM CON POMPA DI SCARICO

Serie KNE

# KNE40PD



## Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Boiler e vasca con termostato di sicurezza.
- Grado di protezione IPX4.

## Dotazioni di serie

- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- n. 2 cesti piani 40x40 cm (40KNKL4).
- n. 1 contenitore posate (CPP).
- Cavo di alimentazione, tubo di carico e tubo di scarico.

## Optional e Accessori

- Livellostato per serbatoio esterno, cesto tondo e adattatore.

## Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso netto</i>	31 kg
<i>Peso lordo</i>	34 kg	<i>Potenza elettrica</i>	3,4 kW
<i>Dimensioni</i>	43,6x53,5x67 cm	<i>Imballo</i>	63x52x83 cm

LAVABICCHIERI 30 CESTI/H CESTO 40X40 CM CON POMPA DI SCARICO

Serie KNE

