

LAVASTOVIGLIE 40 CESTI/H CESTO 50x50 CM

Lavastoviglie con struttura in acciaio inox, fianchi a parete singola, porta a doppia parete, dosatore di brillantante incorporato. Pannello comandi soft-touch con tasti LED, scheda elettronica. 2 programmi di lavaggio 90"-120". A corredo : 1 cesto 16 piatti, 1 cesto piano, 1 inserto posate.



<i>Apertura porta / capote cm</i>	36,5	<i>Bicchieri/piatti h max cm</i>	32,5 / 36,5
<i>Boiler</i>	Pressurizzato	<i>Consumo di acqua per ciclo/lt</i>	2,5
<i>Costruzione fianchi</i>	Parete singola	<i>Costruzione porta / capote</i>	Doppia parete
<i>Dimensioni cesto cm</i>	50 x 50	<i>Dosatore brillantante</i>	di serie
<i>Pannello comandi SoftTouch</i>	Display LED	<i>Produttività cesti/h</i>	40

Caratteristiche funzionali

- Dimensioni del cestello: 50 x 50 cm.
- Luce utile della porta: 36,5 cm.
- Massima altezza oggetti in lavaggio (bicchieri / piatti) : 32,5 cm / 36,5 cm.
- Produttività: 40 cesti/h.
- Temperatura di lavaggio: 60°C.
- Temperatura di risciacquo: 80°C.
- Consumo di acqua per ciclo: 2,5 lt.
- Dosatore di brillantante incorporato.
- Pannello comandi soft-touch con scheda elettronica, 2 display LED: 2 programmi di lavaggio 90"-120", selezione temperatura di lavaggio e risciacquo.
- Visualizzazione della temperatura in vasca e del boiler.
- Funzione THERMOSTOP: controlla la corretta temperatura di risciacquo nel boiler, garantendo igiene e asciugatura perfette.
- Sistema ENERGY SAVING: riduce la temperatura del boiler, quando la lavastoviglie non sta lavando. Riduce il consumo di energia e la formazione di calcare nel boiler.
- ALIMENTAZIONE: acqua 15-60°C; durezza 2-8°F; pressione 200-400 kPa.

Caratteristiche costruttive

- Lavastoviglie realizzata in acciaio inox con struttura a parete singola.
- Porta a doppia parete, vincolata da cerniere.
- Guide di scorrimento cesto saldate.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con fondo stampato e inclinato verso lo scarico; capacità 20 lt; resistenza vasca: 2,1 kW.
- Boiler pressurizzato; capacità 6 lt; resistenza 4,9 kW.
- Pompa di lavaggio a doppia mandata da 0,5 kW
- Bracci di lavaggio in materiale composito.
- Bracci di risciacquo in materiale composito.
- Sistema di scarico tramite troppo-pieno.
- Pressione sonora dB(A): 59,6

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Boiler e vasca con termostato di sicurezza.
- Grado di protezione IPX4.

Dotazioni di serie



KNE50



- Dosatore di brillantante incorporato.
- n. 1 cesto per 16 piatti Ø 24 cm (KEBPIN16).
- n. 1 cesto piano 50x50 cm (KEBFLA).
- n. 1 contenitore posate (CPP).
- Cavo di alimentazione, tubo di carico e tubo di scarico.

Optional e Accessori

- Livellostato per serbatoio esterno, pompa di scarico, dosatore di detergente, telaio chiuso e aperto, cestelli vari.

Dati tecnici

<i>Peso netto</i>	54 kg	<i>Peso lordo</i>	60 kg
<i>Potenza elettrica</i>	400V 3N~ / 50Hz kW	<i>Dimensioni</i>	57,5x60,5x82 cm
<i>Imballo</i>	69x67x98 cm		

LAVASTOVIGLIE 40 CESTI/H CESTO 50X50 CM
Serie KNE