

LAVAGGETTI 30 CESTI/H 70x70 CM

Lavaggetti con struttura in acciaio inox a doppia parete spaziata, porta a doppia parete, dosatori di detergente e brillandante incorporato. Pannello comandi soft-touch con schermo LCD e scheda elettronica. 4 programmi di lavaggio 120"-240"-360", lavaggio in continuo, programma di autopulizia, programma scarico automatico. Pompa di scarico e pompa di risciacquo. In dotazione: 1 cesto in filo di acciaio. L'apparecchio è conforme alla normativa Industria 4.0 se collegato all'accessorio LAVWI.



 Sistema pulizia Blue Water



<i>Air-gap break tank</i>	si	<i>Apertura porta / capote cm</i>	85
<i>Boiler</i>	Atmosferico	<i>Capacità EU 40x60 h 4 cm</i>	8
<i>Capacità EU 80x60 h 4 cm</i>	5	<i>Capacità GN 1/1 h 4 cm</i>	8
<i>Capacità GN 2/1 h 4 cm</i>	8	<i>Consumo di acqua per ciclo/lt</i>	4
<i>Costruzione fianchi</i>	Doppia parete spaziata	<i>Costruzione porta / capote</i>	Doppia parete
<i>Dimensioni cesto cm</i>	70 x 70	<i>Dosatore brillantante</i>	di serie
<i>Dosatore di detergente</i>	di serie	<i>Pannello comandi SoftTouch</i>	Schermo LCD multicolore
<i>Pompa di scarico</i>	di serie	<i>Produttività cesti/h</i>	30
<i>Sistema Blue Water</i>	si		

Caratteristiche funzionali

- Dimensioni del cestello: 70 x 70 cm.
- Luce utile della porta: 85 cm.
- Massima altezza oggetti in lavaggio: 85 cm.
- Produttività: 30 cesti/h.
- Capacità contenitori GN 1/1 h = 4 cm: 8
- Capacità contenitori GN 2/1 h = 4 cm: 8
- Capacità contenitori 60 x 40 h = 4 cm: 8
- Capacità contenitori 60 x 80 h = 4 cm: 5
- Temperatura di lavaggio: 60-65°C.
- Temperatura di risciacquo: 80-85°C.
- Consumo di acqua per ciclo: 4 lt.
- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- Pannello comandi soft-touch con schermo LCD multicolore da 4,3": 3 programmi di lavaggio 120"-240"-360", programma di lavaggio in continuo, programma di auto-pulizia, programma di scarico automatico, selezione temperatura di lavaggio e risciacquo. 1 programma speciale a tempo.
- Visualizzazione della temperatura in vasca e del boiler.
- BOILER ATMOSFERICO: garantisce il risciacquo a temperatura e pressione costanti, eliminando gli inconvenienti della variazione di pressione idrica di rete e di temperatura nella fase di risciacquo (anche di 20-30°C) dei sistemi tradizionali; consente minori consumi di acqua e temperature più basse.
- Sistema BLUEWATER: gestisce l'acqua nella fase di risciacquo, ottimizzandone il consumo per ciclo e la purezza per un risultato sempre perfetto.
- Funzione THERMOSTOP: controlla la corretta temperatura di risciacquo nel boiler, garantendo igiene e asciugatura perfette.
- Sistema ENERGY SAVING: riduce la temperatura del boiler, quando la lavastoviglie non sta lavando. Riduce il consumo di energia e la formazione di calcare nel boiler.
- ALIMENTAZIONE: acqua 15-60°C; durezza 2-8°F; pressione 200-400 kPa.

Serie LPE
LAVAGGETTI 30 CESTI/H 70x70 CM

- L'apparecchio è conforme alla normativa Industria 4.0 se collegato all'accessorio LAVWI.

Caratteristiche costruttive

- Lavaoggetti realizzata in acciaio inox con struttura a doppia parete spaziata, piedini regolabili.
- Porta a doppia parete, vincolata da cerniere.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 completamente stampata, filtro vasca in acciaio inox; capacità 68 lt; resistenza vasca: 8 kW.
- Boiler atmosferico; resistenza 8 kW.
- Pompa di risciacquo: 0,2 kW.
- Pompa di lavaggio a doppia mandata da 2,7 kW.
- Pompa di scarico.
- Bracci di lavaggio in acciaio inox.
- Bracci di risciacquo in acciaio inox.
- Sistema di scarico tramite pompa.
- Pressione sonora dB(A): 67,9.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Boiler e vasca con termostato di sicurezza.
- Grado di protezione IPX4.

Dotazioni di serie

- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- n. 1 cesto in filo di acciaio inox 70 x 70 cm.
- Cavo di alimentazione, tubo di carico e tubo di scarico.

Optional

- Livellostato per taniche detergenti, cestelli vari.
- Dispositivo per connessione remota LAVWI per conformità alla normativa Industria 4.0.

Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	400V 3N~ / 50Hz	<i>Peso netto</i>	181 kg
<i>Peso lordo</i>	191 kg	<i>Potenza elettrica</i>	10,7 kW
<i>Dimensioni</i>	85,3x85,7x227,4 cm	<i>Imballo</i>	100x95x220 cm