

LAVAGGETTI SOTTOBANCO 30 CESTI/H 50x60 CM

Lavaoggetti con struttura in acciaio inox a doppia parete spaziata, porta a doppia parete, dosatori di detergente e brillandante incorporato. Pannello comandi soft-touch con tasti LED, scheda elettronica. 4 programmi di lavaggio 120"-240"-360", lavaggio in continuo, programma di autopulizia. In dotazione: 1 cesto in filo di acciaio. L'apparecchio è conforme alla normativa Industria 4.0 se collegato all'accessorio LAVWI.



Apertura porta / capote cm	40	Boiler	Pressurizzato
Capacità EU 40x60 h 4 cm	5	Capacità GN 1/1 h 4 cm	5
Consumo di acqua per ciclo/lt	2,5	Costruzione fianchi	Doppia parete spaziata
Costruzione porta / capote	Doppia parete	Dimensioni cesto cm	50 x 60
Dosatore brillantante	di serie	Dosatore di detergente	di serie
Pannello comandi SoftTouch	Display LED	Produttività cesti/h	30

Caratteristiche funzionali

- Dimensioni del cestello: 50 x 60 cm.
- Luce utile della porta: 40 cm.
- Massima altezza oggetti in lavaggio: 40 cm.
- Produttività: 30 cesti/h.
- Capacità contenitori GN 1/1 h = 4 cm: 5
- Capacità contenitori 60 x 40 h = 4 cm: 5
- Temperatura di lavaggio: 60-65°C.
- Temperatura di risciacquo: 80-85°C.
- Consumo di acqua per ciclo: 2,5 lt.
- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- Pannello comandi soft-touch con scheda elettronica, 2 display LED: 4 programmi di lavaggio 120"-240"-360"-continuo", programma di auto-pulizia, selezione temperatura di lavaggio e risciacquo.
- Visualizzazione della temperatura in vasca e del boiler.
- Funzione SOFT-START: il sistema di avvio della pompa con soft start elettronico permette un lavaggio dolce adatto anche a trattare oggetti delicati come i bicchieri in cristallo.
- Funzione THERMOSTOP: controlla la corretta temperatura di risciacquo nel boiler, garantendo igiene e asciugatura perfette.
- Sistema ENERGY SAVING: riduce la temperatura del boiler, quando la lavastoviglie non sta lavando. Riduce il consumo di energia e la formazione di calcare nel boiler.
- ALIMENTAZIONE: acqua 15-60°C; durezza 2-8°F; pressione 200-400 kPa.
- L'apparecchio è conforme alla normativa Industria 4.0 se collegato all'accessorio LAVWI.

Caratteristiche costruttive

- Lavaoggetti realizzata in acciaio inox con struttura a doppia parete spaziata, piedini regolabili.
- Porta a doppia parete, vincolata da cerniere.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 completamente stampata, filtro in acciaio inox; capacità 22 lt; resistenza vasca: 2,1 kW.
- Boiler pressurizzato; resistenza 6 kW.
- Pompa di lavaggio a doppia mandata da 0,7 kW.
- Bracci di lavaggio inferiori in acciaio inox.
- Bracci di risciacquo inferiori in acciaio inox.
- Sistema di scarico tramite troppo-pieno.
- Pressione sonora dB(A): 59.

LPE70



Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Boiler e vasca con termostato di sicurezza.
- Grado di protezione IPX4.

Dotazioni di serie

- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- n. 1 cesto in filo di acciaio inox 50 x 50 cm.
- Cavo di alimentazione, tubo di carico e tubo di scarico.

Optional

- Livellostato per taniche detergenti, cestelli vari.
- Dispositivo per connessione remota LAVWI per conformità alla normativa Industria 4.0.

Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	400V 3N~ / 50Hz	<i>Peso netto</i>	57 kg
<i>Peso lordo</i>	63 kg	<i>Potenza elettrica</i>	6,7 kW
<i>Dimensioni</i>	60x70x85 cm	<i>Imballo</i>	78x67x100 cm

LAVAOGGETTI SOTTOBANCO 30 CESTI/H 50X60 CM
Serie LPE