

CELLA FRIGO SPESSORE PANNELLO 6 CM, ALTEZZA INTERNA 243 CM, 9,6 MC CON PAVIMENTO

Pannelli plastificati; spessore 6 cm; isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC e HCFC, densità 40Kg/m³. Porta passaggio utile cm 70x190h, incernierata a destra e posizionata sul lato lungo; porta semi-incassata, sporgenza 4 cm. Angolari arrotondati interno/esterno. Maniglia esterna con chiave e sblocco interno di sicurezza. Con pavimento antisdrucciolo pedonabile. Certificazione HACCP.



Altezza interna cm	243 cm	Pannelli spessore	6 cm
Pavimento	Si	Porta passaggio utile	70x190 cm
Portata puntuale pavimento	100 Kg	Temperatura di funzionamento	0/+5°C

Caratteristiche funzionali

- Serratura a chiave completa di sblocco di sicurezza interno.
- PORTA - luce utile di 70x190 cm. Apertura da Sinistra a Destra. Posizionamento porta sul lato lungo della cella.
- Porta semi incassata alla cella e di sporgenza 4 cm; vantaggio di un minor ingombro all'esterno, un minor volume da refrigerare a parità di portata e una migliore tenuta grazie all'incastro più sigillante ed alla guarnizione magnetica più larga.
- PAVIMENTO pedonabile antisdrucciolo, isolamento in poliuretano densità 40 kg/m³. Rivestimento in lamiera zincata plastificata 7/10, portata statica 1500 Kg/m², portata puntuale 100Kg.

Caratteristiche costruttive

- Isolamento in poliuretano senza CFC e HCFC spessore 60 mm, densità 38/40 kg/m³; K = 0,336 W/m²K.
- Pannelli prefabbricati, modulari realizzati in lamiera plastificata atossica, idonea all'uso alimentare.
- Serraggio: con fasteners a doppio aggancio con sistema di centraggio.
- Angolari: rivestimento in lamiera plastificata atossica, isolamento in poliuretano, arrotondati internamente ed esternamente.
- Sistema di aggancio pannelli brevettato che assicura velocità di montaggio e garanzia di tenuta.
- Certificazione HACCP: la cella è conforme agli standard Haccp International.

Dati tecnici

Peso netto	390 kg	Peso lordo	427 kg
Dimensioni	255x175x255 cm	Imballo	246x123x104 cm

CELLA FRIGO SPESSORE PANNELLO 6 CM, ALTEZZA INTERNA 243 CM, 9,6 MC CON PAVIMENTO

Celle frigorifere