

SISTEMA FILTRANTE COMPLETO PER DEMINERALIZZAZIONE CAPACITA' FILTRANTE 5000 LT/10 KH°

Sistema completo per la demineralizzazione dell'acqua destinata alla generazione del vapore nei forni di grandi dimensioni. Efficace processo di filtrazione in più fasi, che risolve i problemi che alcuni tipi di acqua aggressiva causano al vetro interno della camera di cottura; previene al contempo la formazione di calcare nei forni; trattiene gli ioni metallici, come il piombo e il rame. La durata del filtro dipende dall'acqua in ingresso e dal grado di bypass impostato nella testata. Consigliato per forni: BX82-BX122-AT82-AT122-AT201-AT202-FX82-FX122-FX201-FX202. Il sistema comprende: telaio portacartuccia, testata con bypass, cartuccia filtrante PC120X. Il contalitri CPC120X è da aggiungere.



SISTEMA FILTRANTE COMPLETO PER DEMINERALIZZAZIONE CAPACITA' FILTRANTE 5000 LT/10 KH°

Accessori Forni - Trattamento acqua

Caratteristiche funzionali

- Filtro a struttura integrata autoportante, per la demineralizzazione dell'acqua destinata alla generazione del vapore nei forni di grandi dimensioni.
- Efficace processo di filtrazione in più fasi, che risolve i problemi che alcuni tipi di acqua aggressiva causano al vetro interno della camera di cottura; previene al contempo la formazione di calcare nei forni; trattiene gli ioni metallici, come il piombo e il rame.
- Il sistema comprende: telaio portacartuccia, testata con bypass, cartuccia filtrante PC120X.
- La durata del filtro dipende dall'acqua in ingresso e dal grado di bypass impostato nella testata.
- Per conoscere i dati della capacità di filtrazione consultare il materiale disponibile o l'ufficio marketing Angelo Po.
- Pressione operativa massima: 6 bar.
- Flusso nominale max: 300 lt/h.
- Perdita di pressione con flusso nominale: 0,45 bar.
- Peso (asciutto/bagnato): 18 / 24 kg.
- Connettori in ingresso e uscita: G 3/4".
- Posizione di funzionamento: orizzontale e verticale.
- In posizione orizzontale è necessario collegare il contalitri CPC120X con un raccordo per posizionare la turbina in posizione orizzontale.
- Allacciamento: all'acqua potabile di rete.
- Il filtro può essere posizionato verticalmente all'interno dei telai aperti dei forni. Non è possibile il loro posizionamento all'interno dei telai chiusi.

Dati tecnici

Dimensioni 28,8x0x55 cm