

VETRINA VERTICALE REFRIGERATA +2 ÷ +10°C COLORE GRIGIO

Vetrina refrigerata verticale. Vano espositivo in vetro camera temprato, esterno serigrafato, struttura inferiore in acciaio speciale su ruote. Colore: grigio. Illuminazione tramite luci LED. Nr.5 ripiani di appoggio in vetro temprato, sostegno posteriore su cremagliere in acciaio inox AISI 304. Pannello comandi con scheda elettronica, tasti capacitivi, allarmi HACCP. Refrigerazione ventilata tramite evaporatore posizionato nella parte inferiore della struttura, sbrinamento automatico ad aria.



Classe climatica	4 (+30°C, 55% R.H.)	Classe efficienza energetica	B
Consumo energetico/anno, kW/h	1675	Misurazione consumo energetico	EN 23953
Potenza frigorifera a -10°C W	632	Temperatura di esercizio (°C)	+2/+10
Volume lordo (lt)	324		

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: +2°C ÷ +10°C.
- Umidità relativa: 70%.
- Gruppo motore con fluido refrigerante R290.
- Scheda comandi elettronica con segnalazione degli allarmi HACCP.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Cruscotto frontale rimovibile a scatto per le operazioni di pulizia del compressore.

Caratteristiche costruttive

- Vano espositore realizzato completamente in vetrocamera temprato, con vetro serigrafato grigio. Struttura inferiore in acciaio speciale di colore grigio.
- Vano espositore con 5 ripiani in vetro temprato. Dimensioni di ogni ripiano: cm 49 x 47. Carico max per ripiano 12 kg. Sostegno posteriore su cremagliere in acciaio inox AISI 304.
- Porta con maniglia integrata a tutta altezza, di facile presa, non reversibile in utenza. Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore alettato con trattamento anti-corrosione, posizionato nella parte inferiore della struttura.
- Illuminazione interna al vano espositivo tramite barre a led, frontale sul retro della porta.
- Ruote e piedini integrati nella struttura inferiore (4).
- Installazione consentita fino agli 800 mt sul livello del mare.

Dotazioni di serie

- 5 ripiani in vetro temprato.

Optional

- Accessorio per l'esposizione di bottiglie (diametro: 75mm) in verticale, orizzontale oppure mista. Massimo numero di bottiglie in verticale n. 42 su tre ripiani.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	Peso netto	171 kg
Peso lordo	191 kg	Potenza elettrica	0,36 kW

P6G



Dimensioni

60x64,5x184 cm

Imballo

74x76x202 cm

Vetrine refrigerate Classic
VETRINA VERTICALE REFRIGERATA +2 ÷ +10°C COLORE GRIGIO