

## CARTUCCIA PER DECARBONATAZIONE CAPACITA' FILTRANTE 7907 LT/KH°

Cartuccia per la decarbonatazione dell'acqua. Ideale per forni misti ad iniezione diretta, riduce la durezza dei carbonati disciolti in acqua e degli elementi che possono influire negativamente sul sapore degli alimenti; elimina completamente il cloro. Per forni misti ad iniezione diretta impostare by-pass in posizione 1. Flusso 300 l/h. Capacità filtrante 7.907 litri con 10 kh°. Consigliato per forni: BX61-FX61-AT61-BX101-FX101-AT101-AT82-AT122.



### Caratteristiche funzionali

- Filtro a struttura integrata autoportante, per la decarbonatazione dell'acqua destinata alla generazione del vapore nei forni di piccole dimensioni.
- Riduce la durezza temporanea dell'acqua potabile, prevenendo la formazione di calcare nei forni. Trattiene gli ioni metallici, come il piombo e il rame, riducendo anche il cloro.
- Utilizzare con testata TPC511 e contaltri CPC511.
- La durata del filtro dipende dall'acqua in ingresso e dal grado di bypass impostato nella testata.
- Per conoscere i dati della capacità di filtrazione consultare il materiale disponibile o l'ufficio marketing Angelo Po.
- Capacità filtrante totale (durezza temporanea di 10°dH e bypass in posizione 1): 7909 lt.
- Le capacità indicate sono state calcolate e testate su apparecchiature in uso. A causa di fattori esterni (ad esempio, la qualità variabile dell'acqua non trattata e/o il tipo di apparecchiatura), i dati possono subire variazioni rispetto a quelli indicati.
- Pressione operativa massima: 8,5 bar.
- Temperatura acqua di ingresso: 4-30°C.
- Flusso nominale max: 100 lt/h.
- Perdita di pressione con flusso nominale: 0,2 bar.
- Peso (asciutto/bagnato): 7,7 / 12,5 kg.
- Connettori in ingresso e uscita: G 3/8".
- Posizione di funzionamento: orizzontale e verticale.
- In posizione orizzontale è necessario collegare il contaltri CPC511 con un raccordo per posizionare la turbina in posizione orizzontale.
- Allacciamento: all'acqua potabile di rete. E' possibile anche l'allacciamento dei filtri a valle di unità di addolcimento centralizzate, in questo caso si riduce la capacità filtrante totale in litri.

### Dati tecnici

Dimensioni 18,4x0x55,7 cm

Accessori Forni - Trattamento acqua  
CARTUCCIA PER DECARBONATAZIONE CAPACITA' FILTRANTE 7907 LT/KH°