

## CARTUCCIA DI RICAMBIO DECARBONATAZIONE PER PS120SY



Cartuccia per la decarbonatazione dell'acqua. Ideale per forni misti ad iniezione diretta, riduce la durezza dei carbonati disciolti in acqua e degli elementi che possono influire negativamente sul sapore degli alimenti; elimina completamente il cloro. Per forni misti ad iniezione diretta impostare by-pass in posizione 1. Flusso 300 l/h. La durata del filtro dipende dall'acqua in ingresso e dal grado di bypass impostato nella testata. Consigliato per forni BX82-BX122-AT82-AT122-AT201-AT202-FX82-FX122-FX201-FX202.

### Caratteristiche funzionali

- Filtro a struttura integrata autoportante, per la decarbonatazione dell'acqua destinata alla generazione del vapore nei forni di grandi dimensioni.
- Riduce la durezza temporanea dell'acqua potabile, prevenendo la formazione di calcare nei forni. Trattiene gli ioni metallici, come il piombo e il rame, riducendo anche il cloro.
- La durata del filtro dipende dall'acqua in ingresso e dal grado di bypass impostato nella testata.
- Per conoscere i dati della capacità di filtrazione consultare il materiale disponibile o l'ufficio marketing Angelo Po.
- Capacità filtrante totale (durezza temporanea di 10°dH e bypass in posizione 1): 10800 lt.
- Le capacità indicate sono state calcolate e testate su apparecchiature in uso. A causa di fattori esterni (ad esempio, la qualità variabile dell'acqua non trattata e/o il tipo di apparecchiatura), i dati possono subire variazioni rispetto a quelli indicati.
- Pressione operativa massima: 6,9 bar.
- Temperatura acqua di ingresso: 4-30°C.
- Flusso nominale max: 120 lt/h.
- Perdita di pressione con flusso nominale: 0,36 bar.
- Peso (asciutto/bagnato): 18 / 24 kg.
- Connettori in ingresso e uscita: G 3/4".
- Posizione di funzionamento: verticale.
- Allacciamento: all'acqua potabile di rete. E' possibile anche l'allacciamento dei filtri a valle di unità di addolcimento centralizzate, in questo caso si riduce la capacità filtrante totale in litri.

### Dati tecnici

Dimensioni 18,4x0x55,7 cm

Accessori Forni - Trattamento acqua  
CARTUCCIA DI RICAMBIO DECARBONATAZIONE PER PS120SY