

## CARTUCCIA DI RICAMBIO PER DEMINERALIZZAZIONE PER P120SYX

Cartuccia per il trattamento dell'acqua ad alto contenuto di sali e gesso; riduce i cloruri, solfati e gessi presenti nell'acqua potabile in determinate aree geografiche. Flusso 300 l/h. Capacità filtrante 5000 litri (secondo la qualità dell'acqua). Posizionamento consigliato del by-pass della testata se utilizzata con forni misti: 0. Consigliato per forni BX82-BX122-AT82-AT122-AT201-A T202-FX82-FX122-FX201-FX202.



### Caratteristiche funzionali

- Filtro a struttura integrata autoportante, per la demineralizzazione dell'acqua destinata alla generazione del vapore nei forni di grandi dimensioni.
- Efficace processo di filtrazione in più fasi, che risolve i problemi che alcuni tipi di acqua aggressiva causano al vetro interno della camera di cottura; previene al contempo la formazione di calcare nei forni; trattiene gli ioni metallici, come il piombo e il rame.
- La durata del filtro dipende dall'acqua in ingresso e dal grado di bypass impostato nella testata.
- Per conoscere i dati della capacità di filtrazione consultare il materiale disponibile o l'ufficio marketing Angelo Po.

### Dati tecnici

Dimensioni 18,4x0x55,7 cm

Accessori Forni - Trattamento acqua  
CARTUCCIA DI RICAMBIO PER DEMINERALIZZAZIONE PER P120SYX