

PELATORE SU TELAIO CAPACITA' CARICO 5 KG.

Struttura in acciaio inox AISI 304. Coperchio in plexiglass. Timer meccanico. Superficie abrasiva facilmente estraibile. Pannello comandi a tenuta IP56. Cestello forato e piatto rotante, facili da rimuovere per la pulizia. Completo di piattello per patate/carote. Completo di telaio e filtro.



Caratteristiche funzionali

- Produttività 150 kg/h
- Timer meccanico preciso e robusto
- Cestello forato e piatto rotante, facili da rimuovere per la pulizia
- Scarico frontale protetto da guardia di sicurezza che convoglia il prodotto verso il basso
- Coperchio in plexiglas trasparente, per seguire tutte le fasi della pulizia
- Ciclo di pulizia 2-3 minuti.

Caratteristiche costruttive

- Struttura in acciaio inox
- Motore con trasmissione a mezzo cinghia
- Ingresso acqua 3/4"; scarico acqua Ø 50 mm

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Sensore di apertura coperchio.
- Comandi a bassa tensione (24 V)
- Grado di protezione IPX5.

Dotazioni di serie

- Dotato di spina elettrica industriale e cavo [2m].
- Dotato di tubo alimentazione acqua [1m].
- Dotato di tubo di scarico [0,8m]

Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	400V 3N~ / 50Hz	<i>Peso netto</i>	44,1 kg
<i>Peso lordo</i>	64,1 kg	<i>Dimensioni</i>	47x73x132 cm
<i>Imballo</i>	85x75x130 cm		