

PIANO REFRIGERATO SU ARMADIO REFRIGERATO - 6 GN

Piano stampato con angoli arrotondati profondo 3 cm, capacità n.6 GN 1/1. Temperatura di esercizio 0/ +8 °C, isolamento 50 mm. Controllo temperature digitale. Piano in acciaio AISI 304 spessore 1,5 mm. Vano inferiore: armadio refrigerato +4 +8 °C con controllo digitale della temperatura. Il modulo è da corredare necessariamente di pannellatura di completamento, scegliendo il tipo di pannello preferito.



Capacità	6 GN	Carica refrigerante (kg)	0,09
Refrigerante	R290		

Caratteristiche costruttive

- Piano in acciaio AISI 304 spessore 1,5 mm con fianchi predisposti per aggancio meccanico (baionetta). Altezza piano 40 mm, fronte a vista del piano 85 mm.
- Vasca stampata con angoli arrotondati realizzata in acciaio inox AISI 304 profonda 30 mm.
- Dimensioni cella refrigerata 1250x535x325H mm - N. 3 vani GN 1/1.
- Controlli di temperatura digitali indipendenti.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Peso netto	125 kg
Peso lordo	138 kg	Potenza elettrica	0,2 kW
Dimensioni	230x83x90 cm	Imballo	235x88x108 cm

Self-Service e Drop-in
PIANO REFRIGERATO SU ARMADIO REFRIGERATO - 6 GN