

VETRINA A 3 LIVELLI CON TENDINA E VASCA REFRIGERATA SU ARMADIO A GIORNO - 4 GN

Vetrina a tre livelli su vasca stampata con angoli arrotondati profonda 170 mm, completa di traversini per supporto teglie, capacità n.4 GN 1/1. Chiusura anteriore con tendina avvolgibile, posteriore con cristalli scorrevoli. Temperatura di esercizio vetrina +6 +14 °C, vasca 0 / +8°C ed isolamento vasca 50 mm. Controllo temperature digitale. Piano in acciaio AISI 304 spessore 1,5 mm. Vano inferiore: armadio a giorno. Il modulo è da corredare necessariamente di pannellatura di completamento, scegliendo il tipo di pannello preferito.



Capacità	4 GN	Carica refrigerante (kg)	1,4
Refrigerante	R455A	Vetrina	Si

Caratteristiche funzionali

- I cristalli scorrevoli di accesso al vano della vetrina dal lato operatore sono completamente supportate dall'alto per offrire, sul piano, una superficie liscia e di facile pulizia.
- La vetrina è illuminata all'interno da luci a LED orientate all'interno, per non disturbare i clienti e favorire la visibilità dei prodotti esposti.

Caratteristiche costruttive

- Piano in acciaio AISI 304 spessore 1,5 mm con fianchi predisposti per aggancio meccanico (baionetta). Altezza piano 40 mm, fronte a vista del piano 85 mm.
- Vetrina a tre ripiani in cristallo temprato, rimovibili per la pulizia.
- Controllo di temperatura digitale.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	Peso netto	156 kg
Peso lordo	172 kg	Potenza elettrica	1,55 kW
Dimensioni	150x83x185 cm	Imballo	155x88x203 cm