

## ACCESSORIO PER AFFUMICARE

Accessorio per affumicare all'interno della camera di cottura di forni combinati capacità 1/1 o 2/1 o 2/3 GN. Cassetto in acciaio inox AISI 304 con due cestelli interni per scaglie di legno ed aromi. Doppia resistenza per affumicature forti o delicate, a caldo o a freddo. Tre livelli di affumicatura: standard, soft e strong. Tubo di collegamento affumicatore-forno a corredo, con manopola ergonomica per l'aggancio al tubo di immissione aria nel forno, facilmente smontabile e lavabile. Compatibile con COMBISTAR FX, COMBISTAR BX, COMBIFIT (con accessorio KFMSXCF).



### Caratteristiche funzionali

- Tre livelli di affumicatura: standard, soft e strong.
- Affumicatura standard per un gusto bilanciato in processi lunghi come cotture a bassa temperatura, olio o pesce; soft per un gusto molto delicato, ideale per ricotta o piccole quantità; strong per un gusto intenso in poco tempo su sali o pesce crudo.
- Spia sempre accesa durante il funzionamento dei programmi.
- Funzionamento con scaglie di legno da 3 a 12 mm. Scaglie di faggio e/o quercia disponibili come accessori.
- L'accessorio permette l'affumicatura facile e pulita, a caldo e a freddo.
- Spegnimento automatico.
- L'accessorio può essere utilizzato per più processi di affumicatura consecutivi senza essere lavato tra un processo e l'altro.

### Caratteristiche costruttive

- Struttura in AISI 304.
- Accensione elettrica e comandi integrati.
- Da posizionare all'esterno della camera di cottura (non occupa spazio all'interno della camera di cottura). L'accessorio affumicatore può essere lasciato sopra il forno anche quando non viene utilizzato.
- Cassetto con doppio cestello porta-scaglie con carica separata, con la possibilità di differenziare quantità e tipo di aromatizzazione delle scaglie.
- Cassetto con doppia parete frontale per evitare alte temperature a contatto con l'operatore e maniglia ergonomica e anti-scottature.
- Blocco cassetto meccanico durante l'affumicatura per evitare pericoli di incendio scaglie.
- Tubo di collegamento affumicatore-forno a corredo, con manopola ergonomica per l'aggancio al tubo di immissione aria nel forno, facilmente smontabile e lavabile.
- Due posizioni di sicurezza per il tubo di collegamento affumicatore-forno: 1) in funzione con blocco cassetto; 2) spento con tubo disinserito dal forno.
- Resistenze corazzate in Incoloy 800.
- Componenti di facile accesso per le operazioni di manutenzione.
- Protezione acqua IPX4.

### Dotazioni di serie

- Presa elettrica di tipo Schuko.
- Cavo di alimentazione in dotazione.

### Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Potenza elettrica	2,35 kW
Dimensioni	27x37,2x16 cm		